

Volet roulant souple à énergie solaire VELUX INTEGRA® SSSS

VELUX®



Les volets roulants souples VELUX offrent une excellente protection contre la chaleur et occultation, pour maintenir votre maison au frais lors des nuits et journées chaudes. Le tissu étanche à la lumière offre une excellente occultation pour une meilleure nuit de sommeil. La conception contemporaine s'intègre parfaitement dans le toit. Les claviers muraux pré-associés offrent une utilisation et une installation faciles.

- La toile opaque offre une occultation optimale pour une meilleure nuit de sommeil.
- Les stores intérieurs, les stores pare-soleil et les volets roulants solaires VELUX INTEGRA® Solar vous offrent le confort du contrôle par télécommande, sans fil.
- La conception sans entretien vous offre plus de sérénité tout au long de la durée de vie du produit.
- Compatible with VELUX ACTIVE with NETATMO for a better indoor climate with automatic heat protection. Remote controlled via smartphone or voice.
- La protection contre la chaleur préserve la fraîcheur de la pièce et améliore le confort intérieur.
- Le positionnement progressif vous permet de baisser le volet exactement là où vous le souhaitez.



Conseils pour le fonctionnement

The solar soft shutters are operated by individual pre-paired wall switches, included in the packages.

Informations supplémentaires

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez visitez <https://www.velux.fr/>

Informations techniques

Volet roulant souple à énergie solaire VELUX INTEGRA® SSSS

Batterie

High performance battery, NiMH, 9.6 V DC, 2100 mAh.

Compatibilité

Compatibility with VELUX roof windows:

Solar soft shutters SSSS can be fitted on a VELUX 2in1 or 3in1 roof windows GGGL. As for sizes, please refer to the price list. The soft shutters can also be made to measure.

Solar soft shutters SSSS 3in1 can be combined with copper windows using the ZOZ FFKF-- 251.

The combination of several roof windows GGGL side-by-side requires a frame distance of at least 18 mm. If the windows are combined over/under each other, the frame distance must be at least 200 mm.

Installation et utilisation

The VELUX INTEGRA® solar soft shutter can be installed from both the outside and the inside on 3in1 installation. 2in1 installation requires installation from the outside. The installation is both secure, fast and easy, among other things due to the specially designed VELUX "snap" brackets, and it can be done by one person.

Matériau et couleur

Le tissu occultant est en polyester avec un revêtement en PVC des deux côtés. Le tissu noir est testé vis-à-vis de la dégradation par UV et thermique, ainsi que de la déformation par rétrécissement et de l'aspect courbé.

Consommation d'énergie

High performance battery, NiMH, 9.6 V DC, 2100 mAh.

The battery is an energy buffer for operation in periods with inadequate charging. A fully charged battery allows up to 100 operations. The shutter comes with a battery which must be switched on before operation.

Expected battery lifetime: 10 years.

Cellule solaire

Photovoltaic solar cell unit integrated in the top cover.