



LG-25°C VISIOTECH DUAL

Lave-glaces

Date : 22 Août 2024

Version : PAS-FP-200-V003

Description :

-25°C

COULEUR

Le lave-glase VISIOTECH DUAL est un produit de qualité supérieure spécialement élaboré pour améliorer la sécurité et le confort d'utilisation.

- Il permet un dégivrage instantané du pare-brise
- Une nouvelle génération d'actifs mouillant permet de supprimer plus facilement les insectes et salissures incrustés.



Définition :

- Alcool issu de l'agriculture française ou d'une filière de régénération et tensio-actifs en partie végétaux.
- Présence d'agents antigivre qui empêchent la formation de glace dure sur le pare-brise
- Faiblement moussant pour améliorer le nettoyage
- Parfume l'habitacle (parfum synthèse)
- N'attaque pas les peintures, joints et balais d'essuie-glases
- Ne contient pas de méthanol pour une parfaite sécurité domestique.
- Fabriqué en France

Fonction :

Lave-glase prêt à l'emploi toutes saisons :

- Améliore la visibilité grâce à ses agents nettoyant et dégraissant
- Elimine le film routier sur les pare-brises
- Anti-insectes et antigivre

RETROUVER CE PRODUIT
SUR NOTRE SITE



Aspect :

Colorant VIOLET
Formule parfumée

Hygiène et sécurité :

- Retrouver les FDS sur le site quick FDS : <https://www.quickfds.com/>
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont données de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

SMB - Tous droits réservés



LG-25°C VISIOTECH DUAL

Lave-glaces

Date : 22 Août 2024

Version : PAS-FP-200-V003

Caracteristiques physico-chimiques :

Propriétés	Unités	Spécifications	Méthodes de référence
Masse Volumique à 20°C	kg/m3	≤ 953	NF R 15-602-1
pH	pH	≤ 8	NF T 78-103
Point de congélation	°C	≤ -25	NF T 78-104
Tension Superficielle à 20°C	mN/m	≤ 32	NF ISO 304
Test coton	sec	3	méthode interne

Conseils d'utilisation :

La formule du lave-glace VISIOTECH DUAL est miscible avec tout autre lave-glace, cependant pour une parfaite efficacité, SMB recommande d'utiliser ce liquide à 100%.

Informations logistiques et QCE :

Réf SMB	Désignation	Contenance	EAN13	PCB	Cartons / palette	UVC / palette	MATERIAUX COMPOSANT L'EMBALLAGE	% MINIMUM DE MATIERES RECYCLÉE DANS L'EMBALLAGE	EMBALLAGE RECYCLABLE	PRESENCE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'EMBALLAGE	CONSIGNES DE TRI
3914	Lave-glace VISIOTECH DUAL	4 L	350702001560	4	36	144	PE HD	0%	OUI	NON	BAC DE TRI

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

SMB - Tous droits réservés