SIROPLAST DN/OD 160





Type R2 : tube de drainage cylindrique à paroi interne lisse et à paroi externe annelée

Les tableaux suivants reprennent les résultats des principaux essais de la nouvelle norme NFP 16-351 de Novembre 2013 certifiant que ce drain possède la classification SD.

		Spécifications	SIROPLAST DN/OD 160
Essais dimensionnels			
Diamètre extérieur	(mm)	160,0 - 162,9	**161,0**
Diamètre intérieur	(mm)	> 134	**140,0**
Largeur des perforations	(mm)	0,8 - 5,0	**1,2**
Surface captante Perf. 2/3	(cm^2/ml)	> 50	**> 80**

		Norme NFP 16-351		SIROPLAST DN/OD 160
		Classe ND	Classe SD	
Essai d'écrasement (NF EN 9969)				
Rigidité annulaire	(kN/m^2)	> 2	> 4	**> 6**
Essai de choc (NF EN 1411)				
Hauteur minimale	(m)	0,8	1,0	**> 1,80**
H 50	(m)	> 1,8	> 1,8	**> 1,80**

Ce drain remplit les conditions définies par la norme NF P16-351 de Novembre 2013 pour obtenir la classification SD, requise dans le cas de charges roulantes.