

De magnifiques

TERRASSES

en bois naturel



Le choix sans faille

Les terrasses Accoya® sont garanties 25 ans* ; preuve de leur stabilité et de leur durabilité exceptionnelles, quel que soit le climat.

* Une garantie de 50 ans est donnée si les terrasses sont installées à au moins 200 mm au-dessus du sol et avec une bonne ventilation et évacuation de l'eau (selon la pratique courante).

- › **Stabilité incomparable**
Vous permettant d'obtenir des finitions de qualité avec des fixations cachées, des défauts minimes et des planches qui restent droites.
- › **Longévité supérieure**
Un véritable investissement sur le long terme.
- › **Facilité de pose**
La stabilité d'Accoya® le rend facile à transporter et facile à installer.
- › **D'origine durable**
Issu de sources certifiées FSC, Accoya® est un choix véritablement écoresponsable -de son origine à son utilisation.
- › **Adapté aux pieds nus**
Non toxique et frais par temps chaud, Accoya® est respectueux des personnes, des animaux et de l'environnement.





Performance

 STABILITÉ
INCOMPARABLE

 DURABILITÉ
SUPÉRIEURE

 EXCELLENTE
USINABILITÉ

 GARANTIE
DE 25 ANS

Finition

 ADAPTÉ AUX
PIEDS NUS

 BOIS MASSIF

Durabilité

 FAIBLES ÉMISSIONS
DE CO₂

 NON TOXIQUE

 D'ORIGINE
DURABLE

 FAIBLE IMPACT SUR
L'ENVIRONNEMENT

Contactez-nous

sales@accsysplc.com

Siège social et demandes internationales

Accsys Technologies PLC
4th Floor, 3 Moorgate Place,
Londres EC2R 6EA
ROYAUME-UNI
+44 (0) 207 421 4300

Siège production

Accsys Technologies PLC
Postbus 2147
6802 CC Arnhem
PAYS-BAS
+31 (0) 26 320 1400



Découvrez tout ce que vous
pourriez faire avec l'Accoya sur
www.accoya.com

Accsys Technologies PLC gère un programme de formation pour les fabricants et installateurs agréés. Nous encourageons toutes les entreprises souhaitant utiliser le bois Accoya à contacter leur distributeur, ou Accsys Technologies PLC directement, pour mettre en place ce programme de formation.

Declare.



Lames de terrasse Accoya Deck Guide de Qualité



Définition de l'Accoya Deck
FRANCE | Version 1

Règles de classement de la qualité des lames Accoya Deck

Accoya - Lames de terrasse - Ces règles de classement de la qualité s'appliquent aux lames de terrasse profilées par le fabricant Accsys en tant que lames de terrasse prêtes à l'emploi, livrées telles quelles en section de 21mm x 145mm. Comme pour tout type de produit bois, des défauts et variations antérieures peuvent apparaître lors de son exposition et utilisation: Ces variations sont hors du cadre de ce guide de qualité. Cela ne consituera aucunement un défaut de qualité du produit Accoya Deck ou de production de la part d'Accsys.

L'Accoya est issue d'un procédé d'Acétylation qui caramélise la surface du bois. Bien que les lames de terrasse soient profilées et prêtes à l'emploi, il sera acceptable de par notre Guide de Qualité, de noter qu'une légère caramélisation soit visible sur le parement et illimitée sur le contre parement. La lame Accoya Deck est un produit non réversible. Les extrémités des lames Accoya Deck ne sont pas équerrées mais c'est disponible en option.

Tableau de classement de la Qualité

Qualité selon la face		Parement	Contre parement							
Défauts du bois permmissibles	Jusqu'à 3 défauts parmi les suivants, ou équivalent	Nœud (Piquage)	12 mm de diamètre ou moins	Illimité						
		Poches de résine ou écorce	8 mm de large, 50 mm de long ou équivalent	Illimité						
		Stries de résine	Un ensemble de trois jusqu'à 8mm de large, 100mm de long ou équivalent, par exemple: l'équivalent pourrait être de 6 quantités de 6 à 8mm de large et 50mm de long.	Illimité						
		Gerces en surface	Trois jusqu'à 1 mm de large, 250 mm de long ou équivalent	Illimité						
		Fentes et fentes de bois de bout.	Fente courte, jusqu'à la largeur de la planche et ne dépassant pas 200 mm	n/a						
		Restes d'écorce	Non autorisé	Illimité						
		Flèche	Limite autorisée <table><tr><td>2,4 m</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>4,2 m</td><td>90 mm</td></tr><tr><td>4,8 m</td><td>120 mm</td></tr></table> 	2,4 m	30 mm	4,2 m	90 mm	4,8 m	120 mm	
		2,4 m	30 mm							
		4,2 m	90 mm							
		4,8 m	120 mm							
		Gauchir	Gauchissement autorisé <table><tr><td>2,4 m</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>4,2 m</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>4,8 m</td><td>20 mm</td></tr></table> 	2,4 m	5 mm	4,2 m	15 mm	4,8 m	20 mm	
		2,4 m	5 mm							
4,2 m	15 mm									
4,8 m	20 mm									
Tuilage autorisés	Largeur (mm) Tuilage autorisé <table><tr><td>(mm)</td><td>145 mm</td><td>2 mm</td></tr></table> 	(mm)	145 mm	2 mm						
(mm)	145 mm	2 mm								
Tolérances	Épaisseur : Section de 21mm - tolérance +/- 0.5mm	Largeur : 1mm								
Caramélisation de surface	Limitée ou peu visible, disparaît quand exposé aux UV	Illimité								
Rabotage en surface	Lisse avec bords arrondis à 3mm. Peut présenter de légères ondulations en surface.	Zones non rabotées permmissible								
Chants des lames	Stries de résine jusqu'à 8mm de large, 100mm de long, maximum 3 équivalent à 250mm de long									

Un maximum de 5 % de planches non conformes à cette spécification est considérée comme acceptable.

FIXATIONS

Les lames de terrasse Accoya sont fournies avec un profil standard lisse pour une fixation apparente avec visserie en acier inoxydable ou avec des chants rainurés adaptés à la fixation Hardwood Clip® SLIM de NÖVLEK.





© Accsys Technologies est un nom commercial de Titan Wood Limited, 2024 Accoya® et Trimarque Device sont des marques déposées appartenant à Titan Wood Limited, filiale à 100% d'Accsys Technologies PLC, et ne peuvent être utilisées ni reproduites sans autorisation écrite.

Accoya® doit toujours être installé et utilisé conformément aux instructions et directives écrites d'Accsys Technologies et/ ou de ses agents (disponible sur demande). Accsys Technologies décline toute responsabilité pour quelque défaut, dommage ou perte que ce soit, susceptible de se produire si ces instructions et directives écrites ne sont pas respectées.

Les informations contenues dans ce document n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante et aucune garantie (expresse ou implicite) ni déclaration n'est fournie à leur sujet, concernant notamment leur exactitude, leur exhaustivité ou leur adéquation à un usage quelconque. Accsys Technologies et ses affiliés, dirigeants, employés ou conseillers déclinent expressément toute responsabilité, dans toute la mesure permise par la loi, pour toute perte ou tout dommage, quel qu'il soit, découlant de ces informations ou du résultat des actions entreprises sur la base de ces informations.

www.accoya.com

Conservez ce guide des spécifications de classement pour toute utilisation ultérieure. Consultez le site accoya.com pour connaître les exigences les plus récentes.

