

## **Bande continue d'étanchéité L Mousse PE adhésive simple façade**

---

### **DOMAINES D'APPLICATION**

Le ruban adhésif en mousse PE est adapté à de nombreuses utilisations telles que le collage, l'étanchéité, l'isolation et l'amortissement sur des surfaces lisses typiques, notamment le bois, le métal, le verre, les surfaces minérales ainsi que différents plastiques. Les performances adhésives dépendent fortement de la largeur et de l'épaisseur du ruban.

### **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Le système adhésif thermofusible est idéal pour les applications nécessitant une force d'adhésion initiale particulièrement élevée. La structure en mousse réticulée et à cellules fermées assure un ancrage fiable du film adhésif et permet une répartition uniforme des contraintes mécaniques. Le ruban en mousse est laminé avec un film qui ne doit pas être retiré lors de la pose, ce qui simplifie considérablement la manipulation.

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

- Couleur : noire, à cellules fermées
- Densité : 25–30 kg/m<sup>3</sup>
- Épaisseur : 4,0 mm
- Adhésif : colle thermofusible à base de caoutchouc synthétique
- Protection : sans film protecteur
- Adhérence au pelage :  $\geq 5$  N/25 mm, rupture de la mousse (DIN EN 1939)
- Résistance au cisaillement : 500 g/625 mm<sup>2</sup> (DIN EN 1943)
- Température d'application recommandée : +10 °C à +30 °C
- Résistance en température : –30 °C à +80 °C
- Résistance à la condensation : élevée

### **REMARQUE**

Les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies en toute bonne foi et reposent sur de nombreuses années d'expérience d'application, ainsi que sur des résultats validés provenant de procédures de développement et d'essais. Les caractéristiques de qualité et les spécifications du produit font l'objet d'un contrôle régulier. Un domaine d'application principal est défini pour ce produit, mais ses propriétés polyvalentes peuvent permettre d'autres utilisations. Dans ce cas, il appartient à l'utilisateur de vérifier de manière autonome l'adéquation du produit à l'usage prévu. Nous recommandons donc un test approfondi de compatibilité avant chaque utilisation. Notre service de gestion de produits reste à votre disposition pour toute demande de conseil. Les informations contenues dans cette fiche peuvent être modifiées sans préavis.