



## DESCRIPTION

En coloris ton pierre ou anthracite ce pavé apportera modernité et raffinement à vos réalisations grâce à son aspect lisse. Il est composé de 3 formats faciles à mixer selon vos projets.

### LES + PRODUITS :

- Pose facilitée grâce aux écarteurs pour des joints calibrés
- Aspect de surface lisse et fermé
- Résistant au gel
- Antidérapant



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

**Finition :** lisse - non vieillie

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

### DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

**Multiformat :** 12 x 12 / 12 x 16 / 12 x 20 cm

**Épaisseur :** 6 cm

**Tolérances maximales pour la longueur et largeur :** ± 2 mm en moyenne

**Tolérance maximale sur l'épaisseur :** ± 3mm en moyenne

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

**Résistance aux agressions climatiques :** Gel sévère et modéré, salage peu fréquent à très fréquent (classe B et D)

**Absorption d'eau :** ≤ 6 % en masse

**Perte de masse à l'essai de gel/dégel :**

- moyenne ≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>
- résultats individuels ≤ 1,5 kg/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion :**

- Essai d'abrasion au disque large : classe H

**Longueur de l'empreinte :** ≤ 23 mm

**Résistance à la glissance :** de par leur nature, les pavés en béton présentent une résistance satisfaisante à la glissance

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

**Résistance à la rupture en traction par fendage :** valeur caractéristique 3,6 MPa

**Charge de rupture de chaque pavé :** ≥ 250 N/mm

### CARROSSABLE :

**OUI**, par des véhicules légers (classe d'appellation T5)

## COLORIS DISPONIBLES



Ton pierre



Anthracite

## POSE

Sur lit de sable

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



## CONDITIONNEMENT

PAVÉS FLORUS					
Dimensions	Poids kg / m <sup>2</sup>	Conditionnement		Coloris	Code article
		m <sup>2</sup>	Un		
<b>Pavés multiformats</b> Ép. 6 cm - 12 x 12 / 12 x 16 / 12 x 20 cm	135	11,07	594	Ton pierre	321770
				Anthracite	321771

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

**Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.**

Pour tous les produits béton qui présentent des nuançages de couleur : afin que ces nuançages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison