

Lodge 190

FICHE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS PRODUIT		FR
Parquet chêne multicouches	EN 13489 (Classe Libre)	DOP PQ2022-6
Dimensions	Lame	600-1900 x 190 x 15/ 4 mm
	Boîte	8 lames / 2.888 m ² / 24.3 kg
	Longueur imbriquée	Max 2 par boîte (min. 600 mm)
	Palette	40 boîtes / 115.52 m ² / 1002 kg
Densité	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Mode de pose	ISO 24334	Drop Lock (flottant ou collé)
Parement		4 mm de Chêne européen (Quercus Robur)
Gradation du bois		Rustique (B+)
Surface		Brossé (légèrement)
Chanfreins		Chanfrein 4V
Niveau de brillance	60°	5-10 %
Finition		Huile oxidative
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 13489	Classe 31 – Usage commercial modéré



PROPRIETES PRODUIT			
PROPRIETE	METHODE	REQ. MIN	RESULTAT
Emissions dans l'air intérieur			A
Réaction au feu	EN 13501-1		Cfl-s1
Emission Formaldéhyde	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Contenu Pentachlorophénole	EN 12673	< 5 ppm	< seuil de detection
Chauffage au sol	EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0.13 m ² K/W OK (max +28°C) + collé
Réduction bruit de transmission	EN ISO 10140		ΔLw 19 dB Sous-couche 'Moist & Sound' (installation flottante)
Durabilité biologique			Classe 1

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.lamett.eu

