

## FICHE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS PRODUIT		FR
Parquet chêne 3-plis	EN 13489 (Classe Libre)	DOP PQ2022-6
Dimensions	Lame	600-1900 x 190 x 15/(+/-4) mm
	Boîte	8 lames / 2.888 m <sup>2</sup> / 24.3 kg
	Geneste lengtes	Max 2 par boîte (min. 600 mm)
	Palette	40 boîtes / 115.52 m <sup>2</sup> / 992 kg
Densité		+/- 600 kg/m <sup>3</sup>
Mode de pose		Drop Lock (flottant ou collé)
Parement		+/- 3 mm de Chêne européen (Quercus Robur)
Surface		Légèrement brossé
Chanfreins		Chanfrein 4V
Niveau de brillance	60°	5-10 %
Finition		Huile oxidative
Conditions de garantie	Usage résidentiel Usage commercial	20 ans op aanvraag
Application	EN ISO 10582	Classe 31 – Usage commercial léger



PROPRIETES PRODUIT			
PROPRIETE	METHODE	REQ. MIN	RESULTAT
Emissions dans l'air intérieur			A, REACH
Réaction au feu	EN 13501-1		Dfl-s1
Résistance UV	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Résistance à la glissance	EN 13893 DIN 51130	DS (≥ 0.3) ≥ R9	
Résistance aux rayures	EN 16094	≤ MSR-A2	
Résistance à l'usure	EN 13329 (annex E)	≥ 2000 cycles	
Résistance aux taches	EN 438-2		Groupe 1 et 2 : Classe 5 Groupe 3 : Classe 4
Emission Formaldéhyde	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	0.08 mg/m <sup>3</sup> (E1)
Contenu Pentachlorophénole	EN 12673	< 0.5 ppm	< seuil de detection
Effet d'une chaise à roulette	EN 425 (25000 cycles)	Légère dégradation	OK
Chauffage au sol	EN 12667	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0.065 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C)
Isolation acoustique	EN ISO 10140		ΔLw 21 dB
			ΔLlin 10 dB

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)

