

Battement bas ISO pour espagnolette sur bavette alu

Battement bas pour espagnolette pour l'ITE sur bavette alu



Description

- Battement bas pour espagnolette sur bavette aluminium pour l'isolation thermique par l'extérieur.
- Finition noire, zinguée ou epoxy blanc.
- Vis autoperceuses Ø 4,8 x 19 fournies.
- Hauteur 35 mm.
- Longueur 60 mm.

Les + produits

- Fabrication Française.
- Réglable grâce à la lumière.
- Sans pré-perçage.

Les Matériaux



Métal

Battement bas ISO pour espagnolette sur bavette alu - noir



Battement bas ISO pour espagnolette sur bavette alu - zingué blanc



Battement bas ISO pour espagnolette sur bavette alu - epoxy blanc



Battement bas ISO pour espagnolette sur bavette alu - vue en situation



Battement bas ISO pour espagnolette sur bavette alu - vue en situation

Références produits

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | CONDT | SURCONDT | HAUTEUR | LONGUEUR | FINITION |
|--|-----------|-------------|-----------|---------|----------|-----------------|
| BATTEMENT BAS ISO PIECE B.A. NOIR Sachet de 4 | A130547 | Sachet de 4 | 5 sachets | 35 mm | 60 mm | Noire |
| BATTEMENT BAS ISO PIECE B.A. ZG Sachet de 4 | A130548 | Sachet de 4 | 5 sachets | 35 mm | 60 mm | Zinguée blanche |
| BATTEMENT BAS ISO PIECE B.A. EPOX. BLANC Sachet de 4 | A130549 | Sachet de 4 | 5 sachets | 35 mm | 60 mm | Epoxy blanche |