



Siniat

ACCESSOIRES

by etex

APPUI INTERMEDIAIRE 200

Les appuis intermédiaires 200 permettent la réalisation de contre-cloison en plaques de plâtre. Ils sont utilisés pour raidir les contre-cloisons à ossature verticale (fourrure S47). Ces appuis sont formés d'un pas de vis, d'une base de fixation et d'une bague réglable en taille. L'appui intermédiaire 200 a une longueur de 20 cm.



AVANTAGES

- Résistance au choc de 120 Joules
- Réglage : Appui 200 : 65 à 210 mm
- Gain de temps : vissage et réglage rapide et simple
- Réduction des ponts thermiques

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Type de matériau

polypropylène

PRODUITS

	Code SAP	Longueur
APPUI INTERMEDIAIRE 200 BOITE 40	4053656	23cm
APPUI INTERMEDIAIRE 200 BT40/PAL48	4053657	20cm

APPLICATION

- Utilisé en contre-cloison : liaison entre le mur et l'ossature verticale (fourrure S47)
- Il peut être visé dans le support ou cliqué dans une fourrure S47
- Réglage : 65 à 210 mm

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de spécifications commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

16/06/2025