

Closoirs souples ZEF®



NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com

Closoirs universels souples tout aluminium assurant les fonctions de ventilation et de complément d'étanchéité au niveau du faîtage et de l'arêtier.

Butyle de qualité
assurant une bonne adhérence.




- Corps en aluminium 150 microns pour une très grande résistance et tenue.
- Disponible en plusieurs coloris et dimensions pour s'adapter à toutes les tuiles.
- Micro-perforations qui assurent une ventilation de 150 cm²/ml.
- Forte adhérence assurée par une large bande de butyle.
- Mise en œuvre facilitée nécessitant peu de matériel.
- Produit léger et facilement stockable.

Corps
durable et résistant en aluminium 150 microns.

Ventilation

assurée par des micro-perforations évitant la pénétration de neige poudreuse ou de nuisibles.



EDILIANS

Mise en œuvre et pose



1 - Après avoir positionné la lisse de rehausse dans l'axe du faîtage, dérouler et positionner le closoir sur celle-ci.



2 - Fixer le closoir sur sa partie centrale à l'aide d'agrafes ou de pointes.



3 - Retirer la bande de protection du butyle à l'avancement, presser et maroufler les bavettes sur les tuiles.



4 - Positionner et fixer les faîtières de manière à ce que les recouvrements soient opposés aux vents dominants.

Références et codes articles


Désignation	Longueur	Largeur	Réf.	Code article			
				Coloris			
				Rouge	Brun	Ardoise	Rose vieilli
ZEF bavette plomb plissé	5 ml	300 mm	CLOSEOALU01	090162	090161	090160	
		390 mm	CLOSEOALU04	090179	090178	090177	090173
	10 ml	390 mm	CLOSEOALU05	090181		090180	090174

Conditionnement

Bavette	300 mm	390 mm
Carton	20 ml	20 ml
PaLETTE	720 ml	600 ml



Retrouvez l'ensemble de nos solutions toiture sur notre site internet



EDILIANS

Siège social

65 Chemin du Moulin Carron
BP 40021 - F 69571 DARDILLY
Tél. : + 33 (0)4 72 52 02 72
Fax : + 33 (0)4 72 17 08 54

edilians.com

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

Contactez votre interlocuteur EDILIANS