



## **iNDiROUTE** Enrobé à froid écologique Prêt à l'emploi

### CARACTÉRISTIQUES

Enrobé à froid écologique composé d'un liant bitumineux et d'agents fluidifiants d'origine végétale permettant une excellente maniabilité, même à des températures négatives.  
Prêt à l'emploi, s'utilise à froid.  
Possibilité d'utilisation en plusieurs fois, utilisation propre et sans gaspillage.  
Traitement anti-gel.  
S'utilise en toutes saisons, sur bétons et bitumes même humides.  
Interventions faciles, s'applique sans personnel spécialisé ni outillage particulier.

Cet enrobé ne nécessite pas de chauffer les matériaux pour sa fabrication, réduisant ainsi les émissions de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

### APPLICATIONS

Offre un large domaine d'applications par tout temps :

- Remplissage après scellement d'émergence routière
- Nids de poule, déformation de chaussée
- Réfection des tranchées de voirie après travaux eau, gaz, électricité...
- Rebouchage des scellements des signalétiques...

### CONDITIONNEMENT

- Seau de 25 Kg

### MISE EN OEUVRE

Préparation du support  
Le support doit être propre. Enlever tous matériaux qui s'effritent.  
Le support doit avoir des coupes franches. Appliquer un primaire INDIÉMULSION pour optimiser l'accroche.

Verser directement l'enrobé INDIROUTE ÉCOLOGIQUE dans la zone à traiter, jusqu'à 2 cm environ au dessus du bord supérieur de la chaussée.

Bien compacter à l'aide d'une dame, rouleau plaque vibrante.

Saupoudrer de poussière ou de sable avec mise en circulation.

Ouverture à la circulation immédiate.

Consommation : 25 Kg/m<sup>2</sup> par centimètre d'épaisseur.

### STOCKAGE & CONSERVATION

Conserver à l'abri des rayons directs du soleil  
Stocker entre +5°C et +30°C dans son emballage d'origine, bien fermé et non détérioré.

Durée de conservation : 1 an à partir de la date de fabrication

13/01/2023