

# V688 NETTOYANT VOILE DE CIMENT

NETTOYANT



## NETTOYANT PUISSANT POUR CARRELAGE

- Élimine les traces de ciment
- Produit sans acide
- Actif sur des traces anciennes



### INFORMATIONS PRODUIT

#### Consommation

1 L pour environ 15 m<sup>2</sup>

#### Conservation

Se conserve 2 ans dans son emballage d'origine fermé, stocké dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé, à l'abri du gel et de la chaleur.

#### Conditionnement

Bidon de 1 L - Carton de 4 bidons

### CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

**Aspect :** liquide translucide

### DOMAINE D'EMPLOI

#### Destination

- Détergent liquide à appliquer dilué ou pur pour nettoyer les surfaces à l'intérieur comme à l'extérieur. Particulièrement adapté pour éliminer, sur le carrelage, les traces ou résidus de produits à base de ciment tels que mortiers colle ou mortiers de jointoiement, les efflorescences calcaires ou de salpêtre sur enduit, carrelage, joint de carrelage...

Les informations contenues dans la présente fiche technique ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles du produit. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité du fait des variations des procédés d'utilisation, d'application et des matériaux employés. Des essais préalables sont vivement conseillés. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Consultez la version plus récente, disponible sur [www.vpi.vicat.fr](http://www.vpi.vicat.fr).

### MISE EN ŒUVRE

#### Conditions d'application

La température ambiante et celle du support doivent être comprises entre +5°C et +30°C.

Avant application, protéger tout ce qui pourrait être endommagé par des projections.

#### Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage. Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [quickfds.com](http://quickfds.com). Pour la mise en œuvre, utiliser des gants et des lunettes de protection et éviter toute éclaboussure sur la peau ou sur les vêtements.

**NETTOYANT VOILE DE CIMENT** est très actif, toutes les applications ou projections sur un sol sec ou légèrement humide doivent être immédiatement rincées sous peine d'avoir des taches ou auréoles.

Ne pas utiliser sur le marbre reconstitué.

Sur les supports sensibles (marbre, pierres calcaires, reconstituées ou dérivées, dalles ciment...), il conviendra au préalable de réaliser sur une surface peu visible un test pour vérifier que le nettoyeur n'altère pas le support.

#### Préparation des supports

- Humidifier toutes les surfaces à traiter avant application.

#### Préparation du produit

- Agiter le bidon et bien mélanger pour homogénéiser la solution.

#### Application

- Appliquer le nettoyeur pur ou dilué sur un sol mouillé. Travailler par petite surface pour que le support soit toujours mouillé. Laisser agir 5 minutes, frotter à l'aide d'un balai brosse si les résidus persistent. Si nécessaire, répéter l'opération.
- Éliminer les excédents de liquide avec une raclette en caoutchouc, une éponge ou un aspirateur industriel.
- Rincer abondamment à l'eau en brossant et essuyer à l'aide d'une éponge.
- Nettoyer les outils à l'eau.