



50320	3000K	9W	36°
h [m]	E _{max} [lx]	d [m]	
1	900	0,65	
2	225	1,30	
2,5	144	1,62	

MINI TAHITI LED 9W 3000K blanc

Applique ou plafonnier IP20, LED et driver dimmable intégrés, 50000h

Code : **50320**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,94
IP	IP20	Température de couleur	3000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	36 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	600 lm
Mode de montage	Mur - surface	Efficacité lumineuse	68.97 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Orientation du produit	basculant - 90 °	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	100000
Puissance nominale / absorbée	1 x 9 W / 8.7 W	Poids net	390 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 42 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	■ Décoratif

