BLOCS DE COFFRAGE RECTIFIÉS

PLANICOFFRE®

Bloc de coffrage rectifié

À COLLER

Le **Planicoffre®** est un bloc rectifié utilisé pour la réalisation de murs en béton armé. Il est adapté dans le cas où l'emploi de banches est impossible. Ergonomique, il s'emboîte parfaitement et permet un alignement précis.



AVANTAGES PRODUIT

SISMIQUE

Largeur 25 cm : conforme Eurocode 8.
Toutes zones sismiques.

RAPIDITÉ DE POSE

Ergonomique.
Pose à joints secs ou pose collée.
Finition de qualité.
Prêt à enduire.

MULTI-USAGE

Pour la réalisation des murs de soubassement, vide sanitaire, sous-sol et cave, refend, murs de bassin, piscine et d'acrotères bas.

BILAN ENVIRONNEMENTAL

FDES CERIB vérifiée pour les blocs d'épaisseur 200 mm :
- Bloc sans béton de remplissage : **9,10 kg eq. CO_2 /m²**
- Bloc avec béton de remplissage : **31,90 kg eq. CO_2 /m²**

Montage blocs à bancher

CARACTÉRISTIQUES

Code article	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Quantité / palette	Classe de résistance
066158	500	200	200	17,40	60	B60
144726	500	200	250	22,30	50	B60
072630	500	250	200	18,10	48	B40

ACCESSOIRES

Désignation	Code article	Poids	Quantité / palette
Bloc d'angle et de coupe	Inclus dans la palette	-	-
Planicolle bas carbone	152660	25	49
Rouleau applicateur Planicoffre® 20	086972	Gravure	BLOC COFFRAGE 20
Rouleau applicateur Planicoffre® 25	095905		PLANICOFFRE 25



Bloc de 20 cm d'angle et de coupe



Bloc de 25 cm d'angle



Bloc de 25 cm de coupe

À SAVOIR

Nos blocs de coupe et d'angle sont pré-découpés et équipés d'amorces pour faciliter la mise en œuvre.



Rouleau Planicoffre® 20



Rouleau Planicoffre® 25



Planicolle bas carbone

MISE EN ŒUVRE

Le principe de pose est basé sur l'alignement des entretoises des blocs d'un rang sur l'autre créant ainsi des potelets en béton.

Le bloc de coffrage Planicoffre® peut se poser : À sec ou à coller au mortier colle avec une hauteur de 1,50 m par jour, conformément au DTU 20.1 P1-1.

Avec un béton de remplissage de classe de résistance minimale C20/25 et de consistance S4 petite granulométrie non vibré ou béton auto-plaçant de mêmes caractéristiques.

Produit	Planicoffre® 20 Ht 20 cm	Planicoffre® 25 Ht 20 cm
Nombre de blocs/m²	10 unités	10 unités
Mortier de pose	8 L/m2 ou joint sec	8 L/m2 ou joint sec
Béton de remplissage	125 L/m2	155 L/m2
Poids du mur fini	495 kg/m2	618 kg/m2
Épaisseur du noyau béton	14 cm	20 cm
Hauteur maxi du mur pour coulage	1,50 m/24h	1,50 m/24h
Entraxe entretoise	165 mm	165 mm