

Perforateur sans fil

BHC 18-Basic

Réf.: 577600

05.08.2025



Un concentré de puissance. Un perçage au plus haut niveau

Avantages et bénéfices

- › Un poids plume tout en puissance : grâce au moteur EC-TEC puissant et à la forme compacte en C
- › Travail peu fatigant : Le système d'amortissement des vibrations absorbe l'énergie de frappe avant même qu'elle n'arrive dans les poignets
- › Robustesse : moteur EC-TEC sans charbons et sans entretien, pour une longue durée de vie
- › Puissance de batterie sur mesure : pour une légèreté maximale lors d'interventions courtes et sans difficulté majeure avec la batterie Compact 3,0 Ah. ou pour plus de puissance et d'endurance avec la batterie Compact 4,0 Ah Li-HighPower
- › Également sans percussion : désactivation possible de la percussion p. ex. pour le perçage de carrelages
- › Système d'aspiration pratique : la batterie communique via Bluetooth® avec le module Bluetooth® de l'aspirateur CLEANTEC (ajout possible comme accessoire sur les CT 26/36/48 ; directement intégré dans les CT MINI I et MIDI I) et enclenche automatiquement ce dernier à la mise en marche de l'outil sans fil
- › Extrêmement résistant : Peu importe la batterie avec laquelle la version de base est combinée : grâce à leurs cellules haut de gamme, nos batteries présentent une durée de vie exceptionnelle. Et bien entendu, elles bénéficient d'une protection complète grâce aux prestations Festool Service. Avec la garantie totale 3 ans. Rapide, précis et, fait unique : valable également pour les batteries et chargeurs : gratuit pendant les trois premières années. (Conditions de garantie, voir www.festool.fr/service)

Principales utilisations

- › Idéal pour le perçage au marteau dans le béton, la pierre et la maçonnerie jusqu'à un Ø de 10 mm (Ø de 18 mm possible au maximum)
- › Sa légèreté et sa compacité assurent un excellent équilibre. Il est donc idéal pour une utilisation intensive lors d'opérations d'aménagement intérieur ou de montage, ou encore pour la fixation de systèmes d'isolation thermique composite
- › Fixation de structures porteuses, de faux-plafonds et d'autres éléments (Ø 5-10 mm) sur le béton et la maçonnerie
- › Fixation d'armoires de cuisine, d'étagères murales, d'éléments d'insonorisation, de cloisons sèches et de plinthes
- › Percer et visser sans frappe, par ex. pour le perçage de carrelage
- › Couronne diamantée courte jusqu'à Ø 68 mm dans le grès argilo-calcaire et les ouvrages de maçonnerie
- › Travail avec un aspirateur – la batterie Bluetooth® enclenche automatiquement l'aspirateur compatible Bluetooth® en mode AUTO

Garantie all-inclusive*

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

poignée supplémentaire; butée de profondeur; Systainer SYS3 M 187

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (tension nominale)	18	V
Vitesses	1	
Régime à vide	0 - 1100	min ⁻¹
Fréquence de frappes max.	4895	min ⁻¹
Diamètre de perçage max. dans le béton	18	mm
Diamètre de perçage max. couronnes de perçage	68	mm
Couple max. bois/acier	10/25	Nm
Porte-outil	SDS-Plus	
Force de frappe coup par coup	1,8	J
Dimensions (L x l x h)	280 x 88 x 237	mm
Poids du produit sans accessoires	1,8	kg
Poids de transport incluant les accessoires	4,2	kg
Type d'alimentation	Batterie	

Informations concernant le bruit et les vibrations

Perforation dans le béton: Incertitude (bruit) K	3	dB
Perforation dans le béton: Valeur moyenne de vibrations totale ah	14	m/s ²
Perforation dans le béton: Incertitude (vibration) K	3	m/s ²
Perforation dans le béton: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	98	dB(A)
Perforation dans le béton: Série de normes EN	60745-2-6	
Perforation dans le béton: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	90	dB(A)

Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Mandrin	WH-CE CENTROTEC	492135	4014549034323
	Adaptateur	AD SDS-plus FF	769068	4014549204511
	Poignée supplémentaire	AH-43/185	768615	4014549207055
	Buse pour poussière de perçage	D 27-BSD	500483	4014549223987
	Batterie haute puissance	BP 18 Li 4,0 HPC-ASI	205034	4014549351277

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Foret pour perforateur	SDS-Set D5-D12/7	204070	4014549323069
	Coffret de forets hélicoïdaux	BKS SYS3 D5-12 SDS	577398	4014549408797

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Perforateur burineur sans fil	KHC 18 EB-Basic	577447	4014549409848
	Perceuse-visseuse sans fil	TXS 18-Basic-Set	577335	4014549405727
	Aspirateur	CTM MIDI I	574822	4014549274965
	Scie plongeante sans fil	TSC 55 KEB-Basic	576712	4014549373514
	Lampe sans fil	KAL C	578128	4014549439418



*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services**

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services

Revendeur Festool

FESTOOL