



BÉTON




SHOXX[®] PL ZU5

AVANTAGES

Ponçage des bétons, pierre naturelle, matériaux de construction.
Rendement SHOXX et segments forgés.

 SCANNEZ POUR
+ D'INFOS




COUPE OPTIMALE

Matériaux de construction
Bétons
Pierre naturelle



Conforme à l'EN 13236



MK8392

Puissance
avec son moteur 2200W
à vitesse variable

GARANTIE 1 AN

Confort d'utilisation
avec son système anti-vibration.

Multi-usages
avec son capot bordureur
«ras de mur» avec partie
magnétique détachable à
fixer sur le cadre métallique.

Performance
avec sa double rangée de
brosses pour une meilleure
extraction de la poussière.

Pratique
avec sa turbine intégrée
pour l'extraction de la
poussière.

Ergonomique
avec son système de
double poignée.

Simple
avec son entrée d'aspiration.

+ INCLUS
Mallette de rangement



Securité



2200 W



Robuste

CGR 125-220

MC1911

INFORMATIONS TECHNIQUES

220-240 V 50-60 Hz	125
Puissance 2,2 kW	5,75
4500-9500	

DESCRIPTION

Puissance moteur 2200 W à vitesse variable, stabilisateur électronique de vitesse, démarrage progressif et protection contre les surcharges. Système anti-vibration pour un meilleur confort d'utilisation. Capot bordureur «ras de mur» avec partie magnétique détachable à fixer sur le cadre métallique. Deux rangées de brosses pour une meilleure extraction de la poussière. Carter d'aspiration monté sur ressorts. Turbine intégrée pour l'extraction de la poussière. Sortie d'aspiration. Poignée ergonomique.

ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos plateaux de surfaçage pour le béton et les matériaux abrasifs.



+ ACCESSOIRES

CHARIOT DE GUIDAGE AU SOL

(MC1939)



Liste des pièces fournies :
 Chariot de guidage au sol - Colonne de manipulation -
 Velcro - Clé

KIT D'ASPIRATION

(928 395)



1 sac papier + 1 sac de transport + 1 tuyau d'aspiration

+ OPTIONS

VAC 520

(MC2100)



Aspirateur classe M avec technologie de nettoyage automatique des filtres en continu

INFORMATIONS TECHNIQUES

Puissance	1 600 W
Tension	220/230 V
Débit d'air	230 m³/h = 64 l/s
Dépression	259 mbar
Volume de la cuve	35 l
Ø accessoires	35 mm
Longueur du flexible	5 m
Poids	15,7 Kg

VAC 550

(MC5101)



Le VAC 550 est un extracteur de poussières de qualité industrielle, compact et facile à transporter

INFORMATIONS TECHNIQUES

	1 x 1.150		40
V	230	L	13
m³H	180	Kg	31
mBar	245		