



LÄRCHE

Massivholzplatten | 3-Schichtplatten Nadelholz astig

Mehrschichtig verleimte Massivholzplatte aus Lärche

| | |
|--|--|
| QUALITÄT/SORTIERUNG QUALITY/SORTING | Rema AB Standard, Rema Universal |
| HOLZART DECKLAGE TYPE OF WOOD COVER LAYER | Lärche |
| HOLZART MITTELLAGE TYPE OF WOOD MIDDLE LAYER | Lärche; Lärche heimisch; Fichte nordisch; Fichte heimisch |
| DECKLAGENSTÄRKE COVER LAYER THICKNESS | 5,3 / 8,7 mm |
| TYP MITTELLAGE TYPE OF MIDDLE LAYER | Lärche |
| PLATTENSTÄRKE EFFECTIVE THICKNESS | 19 / 27 mm |
| PLATTENLÄNGE LENGTH | 4950 mm |
| PLATTENBREITE WIDTH | 2050 mm |
| ROHDICHTE WOOD DENSITY | 650 kg/m ³ |
| ZERTIFIZIERUNG CERTIFICATION | CE; EN13353 |
| HOLZFEUCHTE WOOD MOISTURE | 8% (+/-2%) |
| VERLEIMUNG GLUING | SWP2 / E1 |
| OBERFLÄCHENBEARBEITUNG SURFACE TREATMENT | geschliffen; gehackt; längs gebürstet |
| PAKETGRÖSSE PACKAGING SIZE | 25 / 20 Stk. |
| VERPACKUNG PACKAGING | Folienabdeckung, Umreifung mit Kunststoffbändern inkl. Kantenschutz, Maße und Warenbezeichnung |

VERWENDUNGSHINWEIS | USAGE NOTE

Die fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte gemäß Stand der Technik und unter Berücksichtigung der technischen Richtlinien sowie den einschlägigen Normen obliegt ausschließlich dem Kunden, bzw. den ausführenden Firmen. Für Schäden einer nicht sachgemäßen Verarbeitung können wir keinerlei Haftung übernehmen.