



INDiACRYL MAT

Peinture de finition

Blanc

CARACTÉRISTIQUES

Identification et performances

Extrait sec : 31% en volume.(+/- 2)

Densité (20°C) : 1,40(+/-0,02)

Sec hors poussière : 30 min.

Sec recouvrable : 6h.

Séchage complet : 24 h.

Craint le gel

Coloris

Blanc.

Consommation

12 m² /l environ sur support lisse.

Destination

Intérieur, toutes pièces.

Protection et décoration des murs et plafonds.

Travaux neufs et rénovation.

Béton et dérivés neufs, plâtres et dérivés, plaque de plâtre, anciennes peintures et Bois

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports et conditions d'application

Conformes au DTU 59.1.

• Sur plaque de plâtre et dérivés, ciment, béton, maçonneries brutes : brosser, égrener, épousseter.

• Reboucher et enduire à l'enduit à l'eau si nécessaire.

• Appliquer une sous-couche adaptée.

• Sur supports peints : Éliminer les parties mal adhérentes et dépeusseter. Lessiver et rincer. Dans le cas d'éventuels rebouchages (à l'enduit),appliquer sur les reprises d'enduit une sous-couche plaque de plâtre

Préparation du produit

Mélanger le produit avant son application.

Notre conseil

Pour une finition impeccable, éviter la poussière jusqu'au séchage. Penser à effectuer un léger ponçage entre chaque couche. Appliquer par panneaux successifs de 1m².

Application

Il s'applique en deux couches au pinceau, au rouleau ou au pistolet

Nettoyage des outils

À l'eau.

Entretien

Lavable. Éviter l'utilisation de détergents concentrés, ammoniacaux ou abrasifs.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 5L
- Seau de 15L

