



## Ensemble de 2 machines

### DK0053GX2-P

( kit d'accessoires) (GA9020 + 9558HNRG)

Meuleuse Ø 125 mm compacte pour les travaux légers de découpe et d'ébarbage Meuleuse Ø 230 mm robuste dotée d'un carter renforcé 9558HNRG - Meuleuse Ø 125 mm 840 W GA9020 - Meuleuse Ø 230 mm 2200 W



## Ensemble de machines



Meuleuse Ø 125 mm  
**9558HNRG**

Meuleuse Ø 230 mm  
**GA9020**

# Meuleuse Ø 125 mm

## 9558NRG

840 W

Du confort avec une bonne prise en main et de la sécurité avec sa fonction anti-redémarrage

Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Nouveau carter et bouton de blocage renforcés. Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Carter en aluminium. Charbon référence 194074-2.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	840 W
Vitesse à vide max	11000 min <sup>-1</sup>
Max. Profondeur de coupe	33 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (L <sub>WA</sub> )	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>PA</sub> )	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	271 x 140 x 106

### AVANTAGES PRODUITS

- Engrenages usinés de grande qualité pour une longévité au moins deux fois plus grande
- Design compact avec baril de petit diamètre et léger pour plus de confort
- Joint labyrinthique qui protège les entraînements et les roulements de la contamination et prolonge la durée de vie de la machine
- Interrupteur coulissant verrouillable pour une utilisation en continu
- Verrou d'axe à bouton poussoir très pratique
- Double isolation

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# Meuleuse Ø 230 mm

## GA9020

2200 W

### Robustesse et ergonomie

Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Système de refroidissement optimisé. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Carter de protection orientable.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max	6600 min <sup>-1</sup>
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	230 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (L <sub>WA</sub> )	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>PA</sub> )	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	4,7 - 8,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	473 x 249 x 140 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Ergonomique équilibré pour une manipulation facile
- Ergonomique et facile à utiliser
- Engrenage conique à roue spirale pour un fonctionnement plus silencieux et sans à-coups avec une transmission plus efficace de l'énergie
- Grand porte-outil en caoutchouc qui évite de rayer la pièce à travailler
- Brosses accessibles à l'extérieur pour une facilité de maintenance

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# Ensemble de produits compatibles

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**122891-0**

Capots de protection ouverts pour



**123099-9**

Capots de protection ouverts pour



**152539-0**

Poignée pour meuleuses et



**153489-2**

Poignée pour meuleuses, perceuses



**224415-9**

Flasque de blocage



**224543-0**

Écrous de blocage



**224554-5**

Écrou



**782407-9**

Cle a ergots 35



**D-65230**

Disque diamanté Diamak 115 x 22,23



**782423-1**

Clé



**D-65246**

Disque diamanté Diamak 230 x 22,23



**A-80933**

Disque à ébarber pour métal,



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**122847-3**

Carter pour ébarbage 230 mm



**122887-1**

Protège-lame



**122911-0**

Capots de protection fermés pour le



**122913-6**

Carter de protection Tronçonnage



**152539-0**

Poignée pour meuleuses et



**153489-2**

Poignée pour meuleuses, perceuses



**153489-2**

Poignée pour meuleuses, perceuses



**158237-4**

Poignée Soft Grip



**152539-0**

Poignée pour meuleuses et



**195239-9**

Carter de protection pour ponçage



**782423-1**

Clé



**196845-3**

Carters de protection pour rainurage



**192227-7**

Flasque à desserrage assisté



**192619-0**

Poignée étrier pour meuleuses



**194289-1**

Filtres métallique



**194305-9**

Douille à ergots



**195354-9**

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



**195385-8**

Carter de ponçage avec raccord



**198440-5**

Carter de protection pour rainurage



**224415-9**

Flasque de blocage



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**224543-0**

Écrous de blocage



**782407-9**

Cle a ergots 35