


# ISOCLIC PRO 56



12 treads




Casing height :  
14 cm



Insulation :  
50 mm



Treads  
Thickness :  
17,5 mm  
Depth :  
69 mm



Maximum  
load  
150 kg

## DONNÉES PRODUITS / Product data

NOM DU PRODUIT / Product name	ISOCLIC PRO 56
CODE ARTICLE / Product code	1039565-0132
TYPE	Echelle en 3 sections / 3 sections ladder
MATÉRIAUX / Material	Bois - Wood
DIMENSIONS DE TRÉMIE / Opening size	120 x 60 cm
POIDS DU PRODUIT / Product weight	26 kg
HAUTEUR SOL-PLAFOND / Floor-to-ceiling height	276 cm
ISOLATION / Insulation	50 mm
VALEUR U W/(m <sup>2</sup> K) / U-value W/(m <sup>2</sup> K)	0.64 W/m <sup>2</sup> K
TEST	IFT Rosenheim, Airtight EN 12207 class 4, Manufactured according to EN 14975
MATIÈRE DE LA TRAPPE / Trapdoor material	Sandwich construction
ÉPAISSEUR DE LA TRAPPE / Trapdoor thickness	56 mm
MATIÈRE CAISSON / Casing material	Sapin peint en blanc - White painted spruce
ÉPAISSEUR CAISSON / Casing thickness	18 mm
HAUTEUR CAISSON / Casing height	140 mm
DIMENSIONS EXT. DU CAISSON / Outside casing measures	117,5 cm / 57,6 cm
MATÉRIAUX MARCHE / Tread material	Hêtre / beech
NOMBRE DE MARCHE / Number of treads	12
ÉPAISSEUR MARCHE / Tread thickness	17,5 mm
PROFONDEUR MARCHE / Tread depth	69 mm
LARGEUR MARCHE / Tread width	358 mm
HAUTEUR MARCHE / Tread rise	250 mm
MATÉRIAUX LIMON / String material	Sapin - Spruce
ÉPAISSEUR LIMON / String thickness	21 mm
PROFONDEUR LIMON / String depth	83,4 mm
POIDS MAX. SUPPORTABLE / Maximum load	150 kg
TECHNOLOGIE CLICKFIX / Clickfix technology	Oui - Yes