



INDiADHÉSIF BÂTIMENT

Adhésif simple face PVC

AVANTAGES PRODUIT

- Barrière à la vapeur d'eau, à l'humidité.
- Déchirable à la main.
- Très conformable.
- Fort pouvoir adhésif.
- Intérieur / Extérieur
- Application sur tous types de peintures.
- Très facile à manipuler.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

PVC plastifié, enduit d'une masse adhésive caoutchouc.

Masquage de protection premium pour le bâtiment lors d'opérations de peinture ou crépissage de façades.

Toutes opérations de repérage, réparation, obturation, protection, maintien, étanchéité, masquage.

CONDITIONNEMENT

- Le rouleau de 75 mm x 33 m
- Lot de 3 rouleaux de 50mm x 33 m



RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Épaisseur totale	0,10	mm	AFERA 4006
Résistance aux déchirures	19	N/cm	AFERA 4004
Allongement à la rupture	170	%	AFERA 4005
Pouvoir adhésif sur l'acier - face ouverte	0,8	N/cm	AFERA 4001
Stabilité de température	70	°C	-

11/09/2023