



DN Diam. Ext mm	Marquage	React. Feu	Lg. ml*	Tubes/Pal	ml/Pal
32**	E	Me	4	270	1.080
40**	E	Me	4	200	800
50**	E	Me	4	151	604
63	E	Me	4	100	400
80	E	Me	4	156	624
100	E	Me	4	105	420
125	E	Me	4	68	272
140	E	Me	4	53	212
160	E	Me	4	40	160
200	E	Me	4	25	100

\*longueur hors tout, emboiture à coller comprise

\*\*extrémité à bout lisse

## TUBE PVC EVACUATION BATIMENT

- Application: Evacuation sans pression des eaux usées, eaux vannes et pluviales
- Matériel: PVC U non plastifié
- Couleur: Gris clair
- Réf. Norme: Tubes produits en conformité à la norme NF EN 1453
- Classement au feu: NFMe
- Mise en oeuvre: selon DTU 60.32 et DTU 60.33
- Emboitement: à coller
- Installation: aérienne et enterrée dans le domaine privé
- Marque de qualité NFMe + NFE

DN Diam. Ext mm	Lg. ml*	Tubes/Pal	ml/Pal
100 CR 6 A COLLER Hors norme	4	105	420
100 CR 8 A COLLER Hors norme	4	105	420

\*longueur hors tout, emboiture à coller comprise

\*\*extrémité à bout lisse

## TUBES PVC HORS NORME

- Application: usage divers sans pression
- Matériel: PVC
- Couleur: Gris clair
- Mise en oeuvre: selon DTU 60.32 et DTU 60.33
- Emboitement: à coller