

Fiche caractéristique et commerciale :



BANDE PARE GRAVIER RIKKSSEN

Présentation : LA BANDE PARE GRAVIER RIKKSSEN permet de délimiter les zones entre matériaux types gravillons/terres dalles/gravillons, entres autres

Rappel du DTU : Les entrées d'eaux pluviales doivent être munies d'un dispositif destiné à arrêter les débris (feuilles, gravillons, etc..) capable de provoquer un engorgement des descentes et à permettre l'évacuation des eaux pluviales quelques soient le type de toiture et la nature de l'étanchéité. La section des perforations réponde aux DTU 43, DTU 40 et aux avis techniques fabricants.

Bandes Pares Gravieres RIKKSSEN Les ++ :

- En acier galvanisé afin d'être robuste. ★
- Une large gamme en largeur et hauteur afin de répondre à de nombreuses contraintes. ★★
- La mise en œuvre des **BANDES PARES GRAVIERS RIKKSSEN** est très simple grâce son système de liaison simplifié qui assure une très bonne tenue, le nettoyage est aisé et rapide. (voir avis techniques fabricants)
- ★ ➤ Les **BANDES PARES GRAVIERS RIKKSSEN** sont conformes aux DTU 43.
- Les **BANDES PARES GRAVIERS RIKKSSEN** sont disponibles également en aluminium.

★ ★ Les **BANDES PARES GRAVIERS RIKKSSEN** peuvent être fabriquées et livrées sans perforation lorsque la couche drainante et filtrante est posée en continue sous l'ensemble des protections.

BANDE PARE GRAVIER RIKKSEN : LA GAMME



BANDE PARE GRAVIER :

Libellé	Talon	Epaisseur	Hauteur
Bande garde grève lg 2 mtr galva	45 à 150mm	0,8 à 1,5mm	55 à 250mm
Bande garde grève lg 3 mtr galva	45 à 150mm	0,8 à 1,5mm	55 à 250mm
Bande garde grève lg 2 mtr alu	45 à 150mm	0,8 à 2,5mm	55 à 250mm
Bande garde grève lg 3 mtr alu	45 à 150mm	0,8 à 2,5mm	55 à 250mm

★ Les BANDES PARES GRAVIERS RIKKSEN sont disponibles également dans d'autres dimensions, nous consulter.

Exemple de conditionnement : fardeau de 75ml

DEVELOPPE MAXI (talon+hauteur+retour)	HAUTEUR	MATIERE	QUANTITE MINI (pce)
125mm	70mm	GALVA / ALU	300
142mm	70mm	GALVA / ALU	300
166mm	100mm	GALVA / ALU	300
200mm	120mm	GALVA / ALU	300
250mm	150mm	GALVA / ALU	300
333mm	200mm	GALVA / ALU	300