

GSH 5 CE

Description

Ligne de produits

- Artisanat/Industrie

Titre

- Marteau-piqueur 5 kg SDS-max GSH 5 CE

Positionnement

- Puissance imbattable et vibrations réduites (jusqu'à 40 % en moins)

Avantages de l'utilisateur

- Capacité d'enlèvement élevée grâce à la puissance de frappe de 8,3 J
- Le système d'amortissement des vibrations (Vibration Control) offre un grand confort d'utilisation, même en cas d'utilisation prolongée
- Carter métallique robuste : importante longévité, même en cas de sollicitations extrêmes

Autres avantages

- Molette de réglage de la fréquence de frappe pour une performance optimale
- Blocage automatique du commutateur pour un plus grand confort d'utilisation lors de travaux de burinage de longue durée
- Vario-Lock : 12 positions de réglage du burin pour un grand confort d'utilisation
- Régulation électronique constante, témoin de maintenance et affichage de la mise sous tension pour un plus grand confort d'utilisation
- Rotule à la base du câble (prévention des ruptures)

Type de produit

- Marteau-piqueur SDS-max

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------------------|
| Puissance absorbée nominale | 1150 W |
| Force de frappe, max. | 8,3 J |
| Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale | 1.300 – 2.900 min-1 |
| Poids | 6,2 kg |
| Longueur | 480 mm |
| Largeur | 105 mm |
| Hauteur | 235 mm |
| Porte-outils | SDS-max |


Information sur les bruits/vibrations

Produits numériques associés

Image produit



Symbole



Croquis coté



Autres objets numériques



GSH 5 CE

Information sur les bruits/vibrations

| | |
|---|---|
| Niveau de bruit | Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 86 dB (A) ; niveau de puissance acoustique 105 dB (A). Incertitude K = 3 dB. |
| Niveau de vibrations (perçage/burinage) | 11,0 m/s ² |

Fonctions

- Régulation électronique constante
- Electronique

CSO Selection


| | |
|-----------------|--|
| Order No. 1 | 0 611 321 000 |
| EAN-Code | 3165140461320 |
| Scope Of Supply | Burin pointu 400 mm (2 608 690 103) Chiffon Coffret de transport Poignée supplémentaire (2 602 025 142) Tube de graisse (1 615 430 010)* |
| Numéro Baretool | 3611C21000 |

Produits numériques associés

Autres objets numériques



Figure d'application



11.05.2016 17:45:29

RBFR - Frankreich - French