



# NET-TROL®\*

## DÉGRISEUR POUR BOIS, PIERRE, CIMENT, PLASTIQUE...

### ACTION RAPIDE

#### PROPRIÉTÉS

- Gel nettoyant éclaircissant tous supports.
- Éclaircit tous les bois grisailleés, autoclavés ou non, sans les décolorer.
- Nettoie les remontées tanniques de certains bois.
- Élimine toutes les traces liées aux intempéries, aux moisissures, à la rouille, à la pollution...
- Redonne de l'éclat aux plastiques devenus poudreux sous l'action des U-V.
- À utiliser comme neutralisant après emploi du décapant DILUNETT\*\* sur supports absorbants.
- Excellent dégraissant avant application du saturateur DEKS OLJE D.1\* sur bois exotiques.
- Neutre vis-à-vis des supports. Produit non agressif.
- Biodégradable - sans solvant (rinçage à l'eau).



#### DESTINATION

- Bois en extérieur grisailleés ou sales : Red Cedar, mélèze, pin (traités à cœur ou non), teck, iroko, ipé,...
- Surfaces horizontales ou verticales : terrasses, bardages, barrières, ponts de bateaux, mobilier de jardin,...
- Autres supports : ciment taché par la rouille, pierres verdies, plastique poudreux.

#### APPLICATION

- Bien agiter le produit avant emploi.
- Toujours mouiller la surface avec de l'eau douce et propre avant application.
- Appliquer du NET-TROL® sur la surface avec un pinceau ou un rouleau synthétique (poils longs).
- Frotter les parties à nettoyer avec une brosse nylon à poils durs.
- Laisser agir environ 10 à 20 minutes.
- Bien rincer à grande eau tout en frottant ou avec de l'eau sous pression (maxi. 60 bars).
- Renouveler l'application si nécessaire.
- Se reporter au mode opératoire figurant sur l'emballage.

\* même fabricant

<b>RENDEMENT</b> 5 à 10 m <sup>2</sup> /l	<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b> 	<b>TEMPÉRATURE D'APPLICATION</b> + 35°C + 5°C	<b>TEMPS D'ACTION</b> 10 mn ▼ 20 mn	<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b> EAU
--	-----------------------------------	---	--	-------------------------------------

#### NET-TROL®, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®

Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE  
Tél. : 33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : 33 (0)1 60 86 84 84 - www.rustol.com