



GALVA RAPIDE

Peinture de galvanisation à froid

Réf. articles

424002 : ALU BRILLANT

424003 : ZINC MAT



400ML

Peinture de galvanisation à froid à séchage rapide idéale pour effectuer des travaux de maintenance rapide ou des petites réparations sur dommages mineurs.

Redonne aux surfaces traitées l'apparence du neuf.

2 finitions : alu brillant et zinc mat.

LES + PRODUIT :

- IDÉAL POUR LES PETITES RÉPARATIONS
- RÉSISTANCE À LA CHALEUR JUSQU'À 110°C
- SÉCHAGE RAPIDE 15 MINUTES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Destination : intérieur/extérieur

Rendement : 2m² par aérosol

Sec au toucher : 15min

Recouvrable : 30min

Séchage complet : 24h

Application : Utilisation sur surfaces métalliques fer et acier.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Les supports doivent être sains, nettoyés, dégraissés et secs. Utiliser de l'acétone pour dégraisser les surfaces à peindre. Protéger/masquer les zones environnantes qui ne sont pas à peindre. **Supports en métal** : éliminer la rouille éventuelle au préalable.

APPLICATION :

Utiliser dans un lieu sec et aéré, à l'abri des courants d'air, à une température ambiante comprise entre 10°C et 25°C. Avant utilisation, bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes au minimum afin de bien mélanger la peinture. Appliquer en plusieurs couches fines croisées à une distance de 25 cm de la surface à peindre. Respecter les temps de séchage.

ÉTIQUETAGE :



DANGER

Fiches de Données Sécurité disponibles sur le site quickfds.fr

CONSERVATION DU PRODUIT :

Conserver à l'abri du gel, de l'humidité et de la chaleur. Stocker le produit à une température comprise entre 5°C et 25°C. Bien refermer le produit après chaque utilisation.

Se conserve pendant 1 an après ouverture, et 2 ans non ouvert, si manipulé et conservé dans de bonnes conditions.

Les peintures nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Éliminer le produit et son emballage dans un centre agréé.

v01.10.2024