



CONVERTISSEUR DE ROUILLE

2 en 1 : stoppe rouille + primaire

Le convertisseur de rouille SoppecColorsest en produit «deux en un», qui se présente à la fois comme un stabilisateur de rouille et de couche d'apprêt. Idéal pour restaurer les zones rouillées sur des machines, des véhicules ou d'autres équipements métalliques: clôtures, châssis...Grâce à sa capacité de pénétration dans la rouille et à la formation d'une pellicule protectrice de qualité, ce produit permet un traitement à la fois efficace et facile mais aussi durable.



FORMAT 400ML

QUALITÉS & PERFORMANCE :

- Usage curatif et préventif
- Stabilise la rouille et l'empêche de revenir
- Favorise l'adhérence sur le métal

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Destination : intérieur/extérieur

Rendement : 2m² par aérosol

Sec au toucher : 30min

Recouvrable : 5h

Séchage complet : 5h

Application : pour surfaces en métal rouillées.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

S'applique sur supports sains, dégraissés, dépoussiérés, propres et secs. Utiliser de l'acétone pour dégraisser vos supports. Il est recommandé de protéger/masquer les zones environnantes qui ne sont pas à peindre. Sur des supports vernis ou peints : poncer légèrement la surface au préalable afin de faciliter l'accroche. Sur des supports en métal : éliminer la rouille éventuelle au préalable. Pour les supports destinés à l'extérieur, appliquer au préalable une sous-couche antirouille.

APPLICATION :

Avant l'utilisation, bien agiter la bombe aérosol pendant au moins 2 minutes afin de mélanger correctement les pigments. Le support doit être dégraissé, sec et propre. Dégraisser la surface à traiter, enlever la rouille et la poussière. Pulvériser à une distance de 25 cm de la surface à peindre. On obtient un meilleur résultat en appliquant plusieurs couches fines couches croisées au lieu d'une seule couche épaisse. Respecter les temps de séchage.

ETIQUETAGE :



DANGER



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CONSERVATION DU PRODUIT :

A conserver à l'abri du gel, de l'humidité et de la chaleur. Stocker le produit à une température comprise entre 5°C et 25°C. Bien refermer le produit après ouverture. Se conserve pendant 1 an dans son emballage d'origine après ouverture, 2ans si neuf et conserver dans de bonnes conditions. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Eliminez le produit et son emballage dans un centre agréé.