



L'isolant tout confort pour l'extérieur

ISOFAÇADE 32R

Rouleau en laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre



Bénéfices

MISE EN OEUVRE RAPIDE ET TOUT CONFORT

- Grand confort de pose grâce au voile confort
- Rouleau facile à dérouler
- Une épaisseur de 80 mm pour l'isolation complémentaire entre les ossatures bois du bardage rapporté

PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

- Intégration derrière tous types de bardage
- Bonne résistance au mouillage accidentel lors de la pose
- Confort thermique en hiver comme en été

UN ISOLANT INCOMBUSTIBLE AVEC UN CLASSEMENT FEU A1

- Très faible masse combustible rapportée sur la façade

Solutions

Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le collectif | Isolation des façades ventilées en 1 ou 2 couches | Isolation des murs par l'extérieur par une façade ventilée pour le non résidentiel | Isolation des murs par l'extérieur par une façade préfabriquée

Description

Conductivité thermique	0.032 W/m.K
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Absorption d'eau à long terme (Wlp)	< 3

Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15.0
Certificat Acermi	08/018/544
Numéro de la DoP	0001-14

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m².K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m²/pal	Disponibilité *
87340	80	2.5	0,550	6,000	2,000	24	12	79,2079	A
67176	100	3.1	0,600	4,500	2,000	48	24	129,5896	A
87220	120	3.75	0,600	3,700	2,000	48	24	106,5483	A
87221	140	4.35	0,600	3,100	2,000	48	24	89,2857	X
16468	141	4.4	0,600	3,100	2,000	48	24	89,2857	A
87222	160	5.0	0,600	2,800	2,000	48	24	80,6452	A
69290	180	5.6	0,600	2,400	2,000	48	24	69,1244	A
69292	200	6.25	0,600	2,200	2,000	48	24	63,3580	A

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

