

Pulvérisateur

Joints FPM Viton®

8 litres

TALIA®

PULVÉ

Réf. 40 34 23



3 375554 034236



FABRIQUÉ EN UE

Pulvérisateur à pression préalable conçu pour :

Huiles de décoffrage, hydrofuges de façade, traitement des bois, acides dilués, dégoudronnants, anti-mousse à base neutre, produits de désinsectisation, désactivant béton

Réservoir translucide pour un dosage précis.

Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés.

Pompe performante équipée joints

FPM Viton® avec tige en résine renforcée.

Soupape de sécurité tarée à 3 bar avec indicateur de pression.

Tuyau tressé de 1,20 m.

Poignée anti goutte avec large préhension.

Lance composite tête courbe avec 2 buses à jet réglable.

(longueur poignée + tube de lance: 65cm).



Rallonge lance 40 cm suppl. ref.40 44 51.

Ressorts en acier inox.

Sangle résistante pour portage.

Equippé d'un porte lance intégré à la

poignée de pompe pour ne pas la poser au sol.



Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm³ / mn 3 bar
450 cm	900 cm	60°	8 Litres	6 Litres	250 cm³	620 cm³

Pression	Surface traitable	Poids
3 bar	100 / 600 m²	2,1 kg

Vidéo :



GAMME complète



TALIA®

PLAST