

## MAMELON REDUCTEUR CYLINDRIQUE FEMELLE-MALE

### Descriptif Technique :

- Pièce de réduction femelle-mâle cylindrique permettant de réduire ou d'augmenter un pas
- Ecrou de prise ou rond avec ergots pour la clé de serrage
- Du 1/8" au 4"
- Butée pour joint en fond de taraudage lorsque deux pas d'écart.



| Réfs   | F gaz | M gaz | Lg F mm | Lg M mm | Lg mm | 6 pans |
|--------|-------|-------|---------|---------|-------|--------|
| 262121 | 1/4"  | 1/8"  | 8       | 7,5     | 17,5  | H15    |
| 262122 | 3/8"  | 1/4"  | 7,5     | 7,5     | 17    | H19    |
| 262123 | 1/2"  | 1/4"  | 9       | 7,5     | 19    | H23    |
| 262124 | 1/2"  | 3/8"  | 9       | 8,5     | 20,5  | H23    |
| 262125 | 3/4"  | 3/8"  | 10,5    | 8       | 22    | H29    |
| 262126 | 3/4"  | 1/2"  | 9,5     | 9,5     | 21,5  | H29    |
| 262127 | 1"    | 1/2"  | 10,5    | 10      | 23    | H36    |
| 262128 | 1"    | 3/4"  | 10,5    | 10      | 23,3  | H36    |
| 262033 | 1"1/4 | 1/2"  | 12      | 10      | 25,5  | H45    |
| 262200 | 1"1/4 | 3/4"  | 12      | 10      | 25,5  | H45    |
| 262201 | 1"1/4 | 1"    | 12      | 12      | 27    | H45    |
| 262034 | 1"1/2 | 1/2"  | 15      | 10      | 29,5  | H52    |
| 262036 | 1"1/2 | 3/4"  | 15      | 12,5    | 32    | H52    |
| 262202 | 1"1/2 | 1"    | 15      | 13      | 32    | H52    |
| 262203 | 1"1/2 | 1"1/4 | 14,5    | 14      | 32,5  | H52    |
| 262035 | 2"    | 1/2"  | 16,5    | 12      | 39    | R69    |
| 262037 | 2"    | 3/4"  | 16      | 12      | 32    | H64    |
| 262207 | 2"    | 1"    | 16      | 11,5    | 30,5  | H64    |
| 262204 | 2"    | 1"1/4 | 16      | 13      | 32    | H64    |
| 262205 | 2"    | 1"1/2 | 17      | 15      | 36    | H64    |
| 262209 | 2"1/4 | 2"    | 23,5    | 18,5    | 44,5  | H77    |
| 262206 | 2"1/2 | 2"    | 24      | 16      | 45,5  | R86,5  |
| 262157 | 3"    | 2"1/2 | 25      | 18      | 53    | R98    |
| 262208 | 4"    | 3"    | 25      | 18      | 55    | R125   |

H: Hexagonal 6 pans

R: Rond avec ergots



## MAMELON REDUCTEUR CYLINDRIQUE FEMELLE-MALE

## Descriptif Technique :

- Pièce de réduction femelle-mâle cylindrique permettant de réduire ou d'augmenter un pas
- Ecou de prise pour la clé de serrage
- Du 1/8" au 4"
- Butée pour joint en fond de taraudage



|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Matière</b>             | Laiton CW617N conforme aux 4MS                           |
| <b>Mode de production</b>  | Décolleté jusqu'au 2" puis matricé                       |
| <b>Filetage</b>            | Cylindrique selon ISO 228/1 NF E 03.005                  |
| <b>Taraudage</b>           | Cylindrique selon ISO 228/1 NF E 03.005                  |
| <b>Couple de serrage</b>   | 30N/m                                                    |
| <b>Outils</b>              | Clé plate                                                |
| <b>Etanchéité</b>          | Par joint plat lorsque des portées de joint sont prévues |
| <b>Etanchéité</b>          | Selon NF E 03.005                                        |
| <b>Eau froide / Chaude</b> | Oui                                                      |
| <b>Pression Nominale</b>   | 16 Bars jusqu'au 2" puis 10 bars au-delà                 |

