




Protection des mains

DPVE730

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant mécanique, doté d'une très bonne préhension grâce à son enduction crêpée, idéal en milieu sec et humide



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Travail temporaire
- Stockage

Certifications et normes



EN 388
2142X

Protège contre les risques



Usure



Protection des mains

DPVE730

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant mécanique, doté d'une très bonne préhension grâce à son enduction crêpée, idéal en milieu sec et humide

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Polyester
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Latex
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Epaisseur (mm)	1,7
Jauge	10
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Jaune-Orange
Tailles	8, 10
Type de conditionnement	Gant sur carte