



UTILISATION DU PRODUIT

Coupe par rotation à 4 molettes nécessitant un débattement de manche de seulement 90° à 110°

AVANTAGES

- ✓ Effectue une coupe à 360° avec un débattement de manche de seulement 90° à 110°.
- ✓ De solides ergots de guidage assurent une mise en place impeccable pour couper à l'équerre et travailler en toute sécurité.
- ✓ Le châssis fermé à 360° draine toute l'énergie dans la coupe du tube avec une efficacité maximale.
- ✓ Action dans un encombrement très réduit:
Espace 100 mm pour des canalisations de 400 mm Maxi.
Espace 200 mm pour des canalisations supérieures à 400 mm.

Version à charnières:

(modèle compact, petits diamètres - manche rotatif solidaire du châssis)

GAMME

Nature du tube	Capacité	Prof. de coupe	Poids	Code
Fonte ductile Acier	60 à 125 mm (2" à 4")	7,9 mm	6 Kg	101 418
	114 à 182 mm (4" à 6")	11,1 mm	10 Kg	101 419
	168 à 240 mm (6" à 8")	12,7 mm	13 Kg	101 420
	219 à 356 mm (8" à 12")	15,8 mm	18 Kg	101 421



Version rotatif:

(équipement grands diamètres - manche amovible, actionneur des 2 dispositifs indépendants de serrage)

GAMME

Nature du tube	Capacité	Type	Poids	Code
Acier	159 à 246 mm (6" à 8")	LCRC	24 Kg	101406
	266 à 358 mm (10" à 14")		27 Kg	101411
	368 à 462 mm (16" à 18")		33 Kg	101 412
	476 à 572 mm (20" à 22")	RC	44 Kg	101 413
	584 à 660 mm (24" à 26")		52 Kg	101 414
Fonte grise & ductile	159 à 246 mm (6" à 8")	LCRC	24 Kg	101422
	266 à 358 mm (10" à 14")		27 Kg	101426
	368 à 462 mm (14" à 16")		33 Kg	101 427
	476 à 572 mm (18" à 20")	RC	44 Kg	101 428
	584 à 660 mm (22" à 24")		52 Kg	101 429

