



RECER – Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A.
Apartado 20 – 3771-953 OLIVEIRA DO BAIRRO
PORTUGAL
recer@recer.pt | www.recer.pt

Tel.: (351) 234730500 Fax.: (351) 234730502

FICHE DE SPÉCIFICATIONS

Norme(s): BS EN14411:2012; EN 14411:2016 – Annexe L

Groupe de Produit: BIII – GL
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE

Référence	Format (cm)	DIMENSIONS de FABRICATION (mm)	Épaisseur (mm)
More Shape Matt	30x60	310x610	11

Caractéristiques Techniques	Norme D'Essai	Condition	Valeur
DIMENSIONS de FABRICATION (mm)	ISO 10545-2	≤2% (Max.: ±5mm)	Rempli
- Écart Admissible par la Dimension de Fabrication (%)		±0.5% (≤ ±2mm) [N≥15]	Rempli
- Écart Admissible par la Moyenne de l'Echantillon (%)		±10% (Máx.: ±0.5mm) [N≥15]	Rempli
ÉPAISSEUR		±0.3% (≤±1.5mm) [N≥15]	Rempli
- Écart Admissible par la Dimension de Fabrication (%)		±0.5% (≤±2mm) [N≥15]	Rempli
RECTILIGNITÉ		±0.5% (≤±2mm) [N≥15]	Rempli
- Écart Admissible par la Dimension de Fabrication (%)		±0.5% (≤±2mm) [N≥15]	Rempli
ANGULARITÉ	ISO 10545-3	95% Exempts de Défauts	Rempli
- Écart Admissible par la Dimension de Fabrication (%)		Eb >10%	Rempli
PLANÉITÉ	ISO 10545-4	≥ 600 (Épaisseur ≥ 7.5 mm)	Rempli
- Écart Admissible par la Diagonal ou par la dimension de Fabrication (%)		≥15 (Espessura ≥ 7.5 mm)	Rempli
ASPECT	ISO 10545-5	Non Applicable	~
ABSORPTION D'EAU		Non Applicable	~
RÉSISTANCE À LA FLEXION	ISO 10545-6	Selon valeurs du Fabricant	~
- Force de Rupture en Flexion (N)		Min. B	A
- Resistance de Rupture (N/mm2)	ISO 10545-7	Selon valeurs du Fabricant	LA
RÉSISTANCE À L'IMPACT		Selon valeurs du Fabricant	LA
- Coefficient de Restitution	ISO 10545-8	Min. Classe 3	5
RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE (mm3)			
RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE (PEI)	ISO 10545-9		
DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE			
- Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (K-1)	ISO 10545-10		
RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE			
EXPANSION À LA HUMIDITÉ	ISO 10545-11		
RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE			
RÉSISTANCE AUX GEL	ISO 10545-12		
RÉSISTANCE AUX CHIMIQUES			
- Résistance aux Produits de Nettoyage et au Sel de Piscine	ISO 10545-13		
- Résistance aux Acides			
- Résistance aux Bases	ISO 10545-14		
RÉSISTANCE AUX TACHES			
RÉSISTANCE AUX DÉRAPAGE	EN 16165		
- Locaux de Travail avec Huile et/or Graisses	B	Non Applicable	~
- Locaux avec Présence d'Eau	A	Non Applicable	~
	C	Non Applicable	~