



RECER – Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A.  
Apartado 20 – 3771-953 OLIVEIRA DO BAIRRO  
PORTUGAL  
recer@recer.pt | www.recer.pt

Tel.: (351) 234730500 Fax.: (351) 234730502

## FICHE DE SPÉCIFICATIONS

Norme(s): BS EN14411:2012; EN 14411:2016 – Annexe L

Groupe de Produit: BIII – GL  
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE

| Référence         | Format (cm) | DIMENSIONS de FABRICATION (mm) | Épaisseur (mm) |
|-------------------|-------------|--------------------------------|----------------|
| More Shape Glossy | 30x60       | 310x610                        | 11             |

| Caractéristiques Techniques                                               | Norme D'Essai | Condition                  | Valeur                          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>DIMENSIONS de FABRICATION (mm)</b>                                     | ISO 10545-2   | ≤2% (Max.: ±5mm)           | <b>Rempli</b>                   |
| - Écart Admissible par la Dimension de Fabrication (%)                    |               | ±0.5% (≤ ±2mm) [N≥15]      | <b>Rempli</b>                   |
| - Écart Admissible par la Moyenne de l'Echantillon (%)                    |               | ±10% (Máx.: ±0.5mm) [N≥15] | <b>Rempli</b>                   |
| <b>ÉPAISSEUR</b>                                                          |               | ±0.3% (≤±1.5mm) [N≥15]     | <b>Rempli</b>                   |
| - Écart Admissible par la Dimension de Fabrication (%)                    |               | ±0.5% (≤±2mm) [N≥15]       | <b>Rempli</b>                   |
| <b>RECTILIGNITÉ</b>                                                       |               | ±0.5% (≤±2mm) [N≥15]       | <b>Rempli</b>                   |
| - Écart Admissible par la Dimension de Fabrication (%)                    |               | ±0.5% (≤±2mm) [N≥15]       | <b>Rempli</b>                   |
| <b>ANGULARITÉ</b>                                                         | ISO 10545-3   | 95% Exempts de Défauts     | <b>Rempli</b>                   |
| - Écart Admissible par la Dimension de Fabrication (%)                    |               | Eb >10%                    | <b>Rempli</b>                   |
| <b>PLANÉITÉ</b>                                                           | ISO 10545-4   | ≥ 600 (Épaisseur ≥ 7.5 mm) | <b>Rempli</b>                   |
| - Écart Admissible par la Diagonal ou par la dimension de Fabrication (%) |               | ≥15 (Espessura ≥ 7.5 mm)   | <b>Rempli</b>                   |
| <b>ASPECT</b>                                                             | ISO 10545-5   | Non Applicable             | ~                               |
| <b>ABSORPTION D'EAU</b>                                                   | ISO 10545-6   | Non Applicable             | ~                               |
| <b>RÉSISTANCE À LA FLEXION</b>                                            | ISO 10545-7   | Selon valeurs du Fabricant | ~                               |
| - Force de Rupture en Flexion (N)                                         | ISO 10545-8   | Selon valeurs du Fabricant | <b>&lt; 9.0x10<sup>-6</sup></b> |
| - Resistance de Rupture (N/mm <sup>2</sup> )                              |               |                            |                                 |
| <b>RÉSISTANCE À L'IMPACT</b>                                              | ISO 10545-9   | Exigée                     | <b>Rempli</b>                   |
| - Coefficient de Restitution                                              | ISO 10545-10  | Selon valeurs du Fabricant | <b>&lt; 0.6mm/m</b>             |
| <b>RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE (mm<sup>3</sup>)</b>                  | ISO 10545-11  | Exigée                     | <b>Rempli</b>                   |
| <b>RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE (PEI)</b>                        | ISO 10545-12  | Non Exigée                 | ~                               |
| <b>DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE</b>                                      | ISO 10545-13  | Min. B                     | <b>A</b>                        |
| - Coefficient de Dilatation Thermique Linéaire (K <sup>-1</sup> )         |               | Selon valeurs du Fabricant | <b>LA</b>                       |
|                                                                           |               | Selon valeurs du Fabricant | <b>LA</b>                       |
| <b>RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE</b>                               | ISO 10545-14  | Min. Classe 3              | <b>5</b>                        |
| <b>EXPANSION À LA HUMIDITÉ</b>                                            | EN 16165      |                            |                                 |
| <b>RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE</b>                                         | B             | Non Applicable             | ~                               |
| <b>RÉSISTANCE AUX GEL</b>                                                 | A             | Non Applicable             | ~                               |
| <b>RÉSISTANCE AUX CHIMIQUES</b>                                           | C             | Non Applicable             | ~                               |
| - Résistance aux Produits de Nettoyage et au Sel de Piscine               |               |                            |                                 |
| - Résistance aux Acides                                                   |               |                            |                                 |
| - Résistance aux Bases                                                    |               |                            |                                 |
| <b>RÉSISTANCE AUX TACHES</b>                                              |               |                            |                                 |
| <b>RÉSISTANCE AUX DÉRAPAGE</b>                                            |               |                            |                                 |
| - Locaux de Travail avec Huile et/or Graisses                             |               |                            |                                 |
| - Locaux avec Présence d'Eau                                              |               |                            |                                 |