

Profilé d'ossature primaire pour plafonds en plaque de plâtre de longue portée

LES + PRODUITS

- + - Emploi garanti pour les plafonds de longue portée : entraxe suspentes jusqu'à 3m
- + - Praticité en cas de fixation difficile à la structure porteuse : seulement 1 suspente pour 3,6 m² de plafond
- + - Possibilité d'aménagement des combles à la forme

DESCRIPTION

Type d'ossature	Profilé métallique	Usage	Plafond
Largeur d'aile	6 mm	Epaisseur de la matière	0,75 mm
Poids au mètre linéaire	1,96 kg		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profilés pour ouvrages cintrés	Non
Profilé spécial feu	Non

RÉFÉRENCES

Norme produit	EN 14195
---------------	----------

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Longueur
Profilé Stil Prim® 100/300 P60	3496250087989	Palette de 108 Pièce(s)	3000 mm
Profilé Stil Prim® 100/480 P60	3496250053458	Palette de 108 Pièce(s)	4800 mm
Profilé Stil Prim® 100/360 P60	3496250053564	Palette de 108 Pièce(s)	3600 mm
Profilé Stil Prim® 100/420 P60	3496250098510	Palette de 108 Pièce(s)	4200 mm