

## CHÊNE ASTER HUILÉ

Avec le Chêne Aster, on laisse le chêne naturel briller dans toute sa splendeur sans le teinter, ce qui permet à la couleur chaude du chêne de pénétrer librement dans la surface huilée. Chaque planche est soigneusement brossée, ce qui permet d'accroître le grain naturel du bois tout en adoucissant la texture, les nœuds et les fissures. Les contrastes de couleur sont purement naturels, laissant la matière première parler d'elle-même. Le Chêne Aster est également disponible en version laquée mate.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit /	Sol en bois / Parquets 3-plis
Construction	
Code article / Code EAN	131246200 / 7393969302500
Style / Essences	1-frise / Chêne
Traitement de surface /	Huile / Naturel
Naturel/Teinté	
Design features	4 micro-chanfreins, Brossé
Largeur x Longueur x	187 x 2000 x 13 mm
Épaisseur	
Poids par paquet / par m <sup>2</sup>	21 kg / 7,19 kg
Surface par paquet / par palette	2,99 m <sup>2</sup> / 134,55 m <sup>2</sup>

### INFORMATIONS

Choix de bois	Dynamic
Joint d'assemblage	Woodloc® 5G
Pose	Flottante, Colle
Chauffage au sol	Oui
Couche d'usure matériau / épaisseur	Bois / 2,6 mm
Nombre de ponçage	2-3 fois
Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Épicéa

### INFORMATIONS

Dessous de lame	Sapin
Dureté (Brinell) vaelur / gamme	3,7 / 2.2 - 5.9
LRV / LRV Std1 / LRV Std2	40 / 4.4 / 8.8
Garantie	20 ans

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Valeur Résistance thermique		.09 (m2K/W)
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD



### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les variations naturelles de couleur du bois sont autorisées, du brun clair au brun foncé. Le produit comprend de gros nœuds et fissures noirs. Les nœuds et les fissures sont présents en toutes tailles et en tous nombres.

**Huile:** Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.

**Changement de couleur:** Une certaine atténuation de la variation de couleur vers un brun paille moyen.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.


### Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.

## Autres produits dans cette collection



CHÊNE YARROW



CHÊNE ASTER



CHÊNE EDELWEISS



CHÊNE GENTIAN