

Pulvérisateur

PRO 11 litres



TALIA
PULVÉ

Réf. 40 34 27



Joint FPM Viton®

Pulvérisateur à pression préalable conçu pour :

Huiles de décoffrage, hydrofuges de façade, traitements des bois et charpentes, acides dilués, dégoudronnants, anti-mousse à base neutre, produits de désinsectisation, désactivant béton.

Idéal également pour les chapes liquides.

CE



Réservoir translucide pour un dosage précis.
Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés.
Filtre de remplissage disponible sur la cuve (toujours à portée de main).
Boîte de stockage des buses intégrée.
Socle large et très stable avec deux appuis pour blocage avec les pieds lors du pompage.
Pompe performante équipée joints FPM Viton® avec poignée à double prise et tige en résine renforcée.
Soupape de sécurité tarée à 3 bar avec indicateur de pression.
Tuyau tressé de 1,20 m.
Poignée anti goutte avec large préhension.
Lance composite tête courbe avec 2 buses à jet réglable. (longueur poignée + tube de lance: 65cm).
Rallonge lance 40 cm suppl. ref.40 44 51.
Ressorts en acier inox.
Grand confort de portage grâce à la bandoulière rembourrée et hydrofuge.
Equipé d'un porte lance vertical pour ne pas la poser au sol.



GAMME complète



Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm³ / mn 3 bar	Pression	Surface traitable	Poids
450 cm	900 cm	60°	11,30 Litres	9 Litres	250 cm³	620 cm³	3 bar	100 / 1000 m²	2,6 kg

Vidéo :



TALIA
PLAST