



Siniat

PLAQUES DE PLÂTRE

by etex

PRÉGY WAB BA13

Solution de cloison, contre-cloison et plafond en locaux trs humides, y compris les plafonds extrieurs abrits. PRGYWAB BA13 est compose d'un ctur en pltre trs hydrofuge compris entre 2 parements non cartonns et non tisss spcialement traits contre l'absorption d'eau ou d'humidit. Proprit antibactrienne et antimoisissure certifie Sanitized.

- Epaisseur : 12,5 mm
- Largeur : 120 cm
- Plaque Hydrofuge (H1 selon la norme EN 520)
- Plaque Haute Duret (I selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)



AVANTAGES

- Systme certifi sous avis technique
- Suppression de la sous couche d'tanchit obligatoire sous les carrelages dans les locaux classs EB+c
- Contribue activement  la prservation d'un espace sain et hyginique : action antimicrobienne qui dtruit 99,99% des bactries et champignons.
- Plaque haute duret avec un niveau de rsistance aux chocs lev : I selon la norme EN520
- Un parement orange pour permettre un reprage rapide sur chantier

APPLICATION

- Principalement destine  la ralisation de cloisons, contre-cloisons, plafonds dans les locaux trs humides : EB+c et EC (hors hammam)
- Idale pour lutter contre la prolifration de moisissures et bactries dans les lieux dits sensibles : piscine, hpitaux, crches, cuisines collectives.
- Peut galement tre utilise en plafond extrieur abrit
- Neuf ou rnovation
- Tous types d'ERP
- Tous les btiments d'habitations, notamment en parois de douches  l'italienne

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Raction au feu	A2-s1,d0
Rsistance thermique	0.05m.KW
Certifications	A+
Coefficient de reprise d'eau	H1
Couleur	Orange

PRODUITS

	Code SAP	Types de bord	paisseur	Longueur	Largeur	Poids au m
PREGY WAB BA13 120*260x40/PAL	98136	Bords amincis	12,5mm	260cm	120cm	10.8kg/m
PREGY WAB BA13 120*300x40/PAL	98359	Bords amincis	12,5mm	300cm	120cm	10.8kg/m
PREGY WAB BA13 120*250x40/PAL	98349	Bords amincis	12,5mm	250cm	120cm	10.8kg/m

La mise en oeuvre doit tre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du systme sont donnes  titre indicatif, contacter le service technique pour vrification. Toute modification de rfrences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiques et dgage Siniat de toute responsabilit.

16/06/2025