

RÉSINE VINYLESTER

De scellement - Sans Styrène

Pour béton fissuré et non fissuré
& reprise de fer à béton



CONDITIONNEMENT

- La cartouche

CLASSIFICATION

Agrément pour le scellement de tiges filetées dans le béton fissuré et non fissuré.

Agrément pour la reprise de fer à béton.

Classification sismique C1 et C2 pour le scellement de tiges filetées dans le béton.

Classification sismique pour la reprise de fer à béton.

Résistance au feu.

Normes environnementales : LEED, A+ (très faibles émissions de COV).



CARACTÉRISTIQUES

Résine 300 ml Grise.

Livré avec 2 embouts mélangeurs.

Pose en trous secs, humides et inondés sans perte de charge.

Pose en plafond sans accessoire.

Diamètre de perçage réduit (ex : perçage Ø 18 mm pour tige filetée M16).

Pour tiges filetées M8 à M30 dans béton C20/25 à C50/60.

Aciers zingués 4,8 ; 5,8 ; 8,8 et 10,9 - Inox A2, A4 et HCR.

Profondeur d'enfoncement de 8 à 20 fois le diamètre.

Pour reprise de fer à béton 8 à 32 dans béton C20/25 à C50/60.

APPLICATION

Toutes fixations dans les matériaux pleins : garde-corps, échafaudages, fixations dans l'asphalte, etc.

Scellement de tiges filetées et reprise de fer à béton dans le béton fissuré et non fissuré.

MISE EN ŒUVRE

Dévisser le bouchon de la cartouche. Tirer sur le bout de la poche. Couper au cutter sous la bague. Visser l'embout mélangeur. S'assurer du bon mélange résine + durcisseur dans l'embout mélangeur. Injecter.

**ATOUT
PRO**