


04/12/2020



Avantages produit
Idéal pour reconstituer, réparer et reboucher une partie manquante sur du bois

Mastic-bi composante avec durcisseur
Pour parquets, meubles, menuiseries...
Facile d'application
Bonne résistance et adhérence sur bois

CODE PRODUIT 139711
GENCODE 3169981397114
FAMILLE 420 PREPARATION SIGAR

Profondeur UV cm : 22
Largeur UV cm : 22
Hauteur UV cm : 17


Poids Brut UV Kg : 0,694
Poids Net UV Kg : 0,58
Contenance 500ml

MODE D'YMBOLISME

PRÉPARATION DU SUPPORT : Pulveriser et décongéner le support. Pour rassembler une partie de grande taille ajouter des points afin de consolider la rigature.
PRÉPARATION : Mélanger 50% de résine avec 4% de durcisseur (voir la notice) avec un agitateur à vitesse pour obtenir une émulsion, mélanger au préalable différentes tailles de maïs (utilisez au moins six tailles) avec des colorants en poudre ou des colorants universels pour peintures (à base organique). Pour obtenir une teinte aux couleurs polymérisation, utiliser de préférence SINTHOS COBALT. Pour colorer SINTHOS SAPIN aux polymérisation, utiliser de préférence SINTHOS SAPIN. Appliquer à l'aide d'un pinceau.
FINITION : Après ponçage à sec, le produit peut recevoir tous types de finitions : acaï, vernis, colorants et autres. Après 24 heures le produit peut être raboté, poné, travaillé à l'aide de tous les outils à bois traditionnels ou machine-outils.
ATTENTION : NE PAS BUTER. Eviter de laisser sécher les produits au soleil. Éviter de mélanger des résines.

RECOMMENDATION


Caractéristiques environnementales de l'emballage



²³ Un emballage réemployable est un emballage conçu pour être l'objet d'au moins une deuxième utilisation : pour un usage de nature autre que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi est le résultat d'un acte de triage effectué par un tiers après avoir été retiré du circuit de distribution. Ce critère d'usage doit être vérifié au cas par cas, en fonction des circonstances.

¹²⁴ substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et publiées conformément à l'article 59, paragraphe 33, du règlement (CE) no 1907/2006;

Caractéristiques environnementales du produit



⁹ Cette obligation s'applique uniquement aux produits soumis à REP mentionnés aux 5^e (équipements électriques et électroniques) et 15^e (voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l'article 1^{er} 541.16 du code de l'environnement.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

Caractéristiques produit

Usage :	Régénérer / Reconstituer	Support :	Doit et détails
Utilisation :	Intérieur / Extérieur	Durée d'application :	Statut / Carte postale
Rendement :	NC	Aspect :	PATEUX
Entretien des outils :	Acier / Alu	Contact alimentaire :	NO
Code de péremption CDP :	NC	Date ELUO	NC
Pays d'origine :	FR	Référence :	NC
Produit sous licence de la Commission Produit sous licence de la Commission			

Données réglementaire:

[illegible]

ETIQUETTE PRODUIT: https://docs.bayer.fr/mst/wolfsch798da7c-8894-4617-b-40d4-e54755430993-c7145691-906590/mmedia_image



www.starwax.fr
www.starwax.eu

0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel