

Fayol



Authenticité d'un matériau traditionnel
Performance d'un produit industriel

Le savoir-faire Fayol s'applique
à une gamme de pièces variées et originales
permettant tous les montages ainsi qu'à
une sélection de liants adaptés.



Produits réfractaires

pour barbecues
cheminées
foyers fermés
fours
poêles
fourneaux
chaudières

...

Soucieux de respecter
la diversité des usages régionaux,

Fayol propose, pour l'ensemble de ses produits,
la gamme la plus étendue de teintes décoratives.


- BLANCHE (1)
- PIERRE (2)
- ROUGE (3)
- BEIGE (4)
- RUSTIQUE (5)
- FLAMMÉE (6)



1



2



3



4



5



6



• Brique



• Savon



• Dalle blanche



• Dalle



• Bout rond



• Pièces spéciales




La société Fayol, obtient en 2006 le label EPV attribué aux entreprises possédant un savoir-faire unique reposant sur les maîtrises de techniques traditionnelles.

Entreprise du Patrimoine Vivant


Produits réfractaires

Briques, planelles, savons, briquettes, dalles... les matériaux réfractaires Fayol répondent aux **plus hautes exigences professionnelles.**

Résistance exceptionnelle aux chocs thermiques



Selon la teinte, variation de la classification d'alumine de 22 % à 38 %



Fayol est attentif à la préservation des ressources naturelles de sa carrière et de son environnement.



Fayol

créateur du four

Le Panyol®



• Brique



• Planelle



• Savon



• Briquette*



• Dalle

BRIQUE	220 x 110 x 55
PLANELLE	220 x 110 x 30
SAVON*	220 x 55 x 55
BRIQUETTE*	220 x 55 x 30

*Bout rond disponible

DALLE	220 x 220 x 30
DALLE	300 x 150 x 30
DALLE	330 x 330 x 30
DALLE	330 x 330 x 60
DALLE	400 x 200 x 40

MORTIER FAYOL 1100°	Sac de 10 et 25 kg
MORTIER CR 20 1300°	Sac de 10 et 25 kg
MORTIER EN PÂTE CR 25 H	Seau de 25 kg

CHAMOTTE	Sac de 25 kg
COULIS	Sac de 20 kg
BÉTON 1300	Sac de 25 kg

• **MORTIERS** : en sac prêt à l'emploi de 10 et 25 kg tous assemblages. Utilisation jusqu'à 1100°/1300° (25 kg pour 100 briques environ).

• **BÉTONS** : en sac prêt à l'emploi de 25 kg pour dalles, pièces moulées, séchage 48 h minimum (environ 2T/m³). Utilisation jusqu'à 1300°.

• **COULIS & CHAMOTTES** : toutes granulométries, en sac de 20 et 25 kg s'utilisent seul ou en mélange avec le ciment fondu.

• **CIMENTS** : pâte humide en seaux étanches de 25 kg pour usages industriels et joints très étanches. Utilisation jusqu'à 1400°.

2, route de Larnage B.P. 11 - 26603 TAIN-L'HERMITAGE CEDEX
Tél.: 04 75 08 20 76 - Télécopie: 04 75 08 23 49
Email: fayol@fayol.com • Site Internet: www.lepanyol.com

Votre revendeur