DISQUE DIAMANT MAÇON MIXTE

Ø 125 230 MM
BÉTON / ASPHALTE

CONDITIONNEMENT
A l'unité

Disponibles en diamètre : 125 et 230 mm

CERTIFICATION
Conforme à la norme EN 13236 relative à la sécurité des outils de coupe diamantés

CARACTÉRISTIQUES

Rendement élevé dans la coupe de matériaux tels que le béton et l'asphalte.

Segments trapézoïdale permet une réduction significative des vibrations (jusqu'à 25 %) et assure un confort de coupe optimal.

- Diamètre 125 mm,
  9 segments, 6650 tr/min
- Diamètre 230 mm,
  15 segments, 12250 tr/min
- Alésage 22,23 mm
- Hauteur 13 mm

APPLICATION

Le disque MAÇON MIXTE est idéal pour la coupe de matériaux de construction, béton, béton armé, granit, acier doux, matériaux abrasifs, asphalte.
Utilisation sur découpeuse thermique, meuleuse électroportative .

- Matériaux de construction
- Béton, béton armé, béton silex
- Asphalte
- Acier doux
- Fer seul
- Fonte

MISE EN OEUVRE

Ce disque est exclusivement prévu pour des coupes droites. Toute tentative de meulage ou de coupe courbe est strictement proscrite et peut endommager irrémédiablement le disque. Il est essentiel de respecter le sens de rotation indiqué sur la flèche du disque.

Avant montage, vérifier que la broche, les flasques et le disque soient parfaitement propres. Les flasques doivent être de même diamètre. Durant l'utilisation, éviter toute pression excessive. Si la capacité de coupe diminue, il est recommandé de raviver le disque en le passant brièvement dans un parpaing. Le carter de protection de la meuleuse ou découpeuse doit être obligatoirement en place pendant toute la durée de l'utilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

L'utilisation du disque nécessite impérativement le port de lunettes de protection, de gants résistants aux coupures, d'un masque anti-poussière et de protections auditives. Ne jamais utiliser ce disque pour la coupe de métal ou de bois. Toujours s'assurer que le disque n'est ni fissuré, ni voilé, avant chaque usage.

ATOUT PRO • TOUT POUR LES PROS
Groupe SAMSE • 2 Rue Raymond Pitet • 38100 Grenoble • Tél. 04 76 85 78 18
atoutpro-materiaux.fr