

Chants à recouvrement

NEOLYS

DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces, à usage strictement intérieur en ambiance équilibrée et sèche, en maison individuelle ou appartement. Bloc porte adapté également aux chambres d'hôtels, aux bureaux ou locaux recevant du public. Le bloc porte à âme pleine apporte plus de confort dans son utilisation : confort acoustique et thermique (sans classement), meilleure tenue dans la manœuvre, structure permettant la fixation d'accessoires.

Ce bloc porte n'a aucune performance de résistance au feu, son utilisation à ce titre ou en usage palier constituerait un manquement aux règles de sécurité et dégagerait totalement notre responsabilité.

DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES					
	COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	AME	CADRE	CHANTS	
		panneaux MDF	panneaux de particules pressés à plat	résineux, bois exotique rouge ou MDF	à recouvrement	
PLAGE DE DIMENSIONS	EPATTEUR	LARGEUR	HAUTEUR			
	40 mm	1030 mm maxi (au-delà, nous consulter)	2040 mm			
HUISSERIE	MATERIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE			
	NEOLYS (MDF hydrofuge) talon 50 mm	74x49 mm	chants à recouvrement : 31x15 mm			
QUINCAILLERIE	FERRAGE	SERRURE				
	3 ou 4 fiches de 70 mm et diamètre 13 mm	pêne dormant demi-tour				
JEUX DE MONTAGE	HORIZONTAUX	VERTICAUX				
	haut : 2 mm bas : 5 mm	côté serrure : 2 mm côté paumelles : 2 mm				
PAREMENTS	<ul style="list-style-type: none"> - Prépeinture - Laque RAL 9010 - Parement en stratifié (bloc-porte livré non monté) - Placage bois 					
SERRURES	<ul style="list-style-type: none"> - Bec de cane à condamnation - Bec de cane - Pêne dormant seul - Sûreté 1 point à cylindre 					
FERME-PORTE	Posé en applique					
EQUIPEMENT TRAVERSE BASSE	Pose d'un joint en bas de porte					
OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> - Carré ou rectangulaire (parcloses fournies non posées) - Circulaire diam. 300 mm (parcloses fournies non posées) - Vitrage non fourni 					



Chants à recouvrement

NEOLYS

