

ENDUIT DE REBOUCHAGE PRÊT À L'EMPLOI

RÉPARATION, TROUS, FISSURES, SAIGNÉES



CONDITIONNEMENT

- Seaux de 5 kg

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION SUPPORT

Convient aux supports suivants : plâtre coupé ou lissé, carreaux et plaques de plâtre, béton banché et cellulaire, briques de terre cuite, blocs de béton aggloméré, enduits de ciment, anciens fonds et anciennes peintures. de rebouchage.

Les supports doivent être durs, sains, secs et dépoussiérés conformément à la norme NF DTU 59-1. Pour les supports poudreux, il est conseillé d'appliquer un fixateur de fond. Ouvrir au besoin les fissures et saignées avec un grattoir triangulaire, dépoussiérer et fixer si nécessaire.

APPLICATION

Appliquer le produit avec un couteau ou une lame à enduire.

Pour reboucher, bourrer la pâte à l'aide d'un petit couteau de peintre.

Lisser la surface après application. Une fois le produit durci, il peut être coupé et poncé après séchage.

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATION : INTÉRIEUR

OUTILS : COUTEAU A ENDUIRE

TEMPS D'UTILISATION : PLUSIEURS JOURS SI LE SEAU EST BIEN REFERMÉ.

EPAISSEUR : JUSQU'À 5MM

TEMPÉRATURE D'APPLICATION : +5°C / +30°C

CONSOMMATION

Environ 1 kg par litre à combler.

STOCKAGE

12 mois dans l'emballage d'origine fermé.

