



BANDE À JOINT PAPIER MICROPERFORÉE

CONDITIONNEMENT

Carton de 10 rouleaux de 150m

Rouleau de 23m

CLASSIFICATION

CE EN 13963

EN ISO 1924-2



CARACTÉRISTIQUES

Bande à joint papier microperforée fabriquée à partir de papier Kraft blanchi, composé de fibres longues et testé anti-humidité. La bande présente 6 lignes de micro-perforation réparties sur sa largeur de 51 mm (± 1 mm), réalisées à l'aide d'électrodes de perforation, facilitant l'évacuation de l'air entre le papier et la plaque lors de l'application.

Grammage : environ 140 g/m²

Résistance à la rupture :

- 33 DaN dans le sens de la longueur
- 17 DaN dans le sens de la largeur

APPLICATION

Utilisée pour la réalisation des joints entre plaques de plâtre, cette bande assure une excellente tenue mécanique, une finition régulière, et limite les bulles d'air grâce à sa microperforation. Idéale pour les chantiers de construction neuve ou de rénovation.

MISE EN ŒUVRE

Appliquer avec un enduit adapté sur les plaques de plâtre. Veiller à bien plaquer la bande et à évacuer l'air pendant la pose, en profitant des micro-perforations pour une adhérence optimale. Utilisation manuelle ou mécanisée selon les habitudes du poseur.

DÉCHETS

Produit non dangereux, à jeter avec les déchets de chantier non inertes (type DIB), selon les consignes locales de tri. L'emballage carton peut être recyclé.

**ATOUT
PRO**