

APPUI MURAL

RENFORT DES OSSATURES ET MAINTIEN DE L'ISOLANT

CARACTÉRISTIQUES

Le système d'appui mural ATOUT PRO est conçu pour le montage des contre-cloisons sur ossature métallique, offrant

une modularité totale grâce à une flèche recoupable. La tête de réglage, équipée d'un levier pivotant, permet un verrouillage et

déverrouillage facile pour une pose et un réglage rapide et aisé.

Résiste aux chocs jusqu'à 120 joules.

Positionner la fourrure verticale dans la lisse haute et dans la lisse basse puis clipser la tête de l'appui intermédiaire dans la fourrure.

Ajuster l'aplomb de la fourrure en déverrouillant le levier, effectuer les réglages nécessaires,

reverrouillez-le une fois que vous avez obtenu la bonne position. Si nécessaire, couper la flèche à la bonne dimension.

Les flèches sont conçues pour s'adapter aux différentes épaisseurs d'isolants disponibles sur

le marché. Par exemple, la flèche 120 convient pour un isolant d'une épaisseur de 120 mm.

MISE EN ŒUVRE

Clipser les flèches dans les fourrures horizontales tous les 60 cm.

Transpercer l'isolant avec la flèche.

Positionner la tête sur la flèche et la verrouiller par actionnement du levier.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

L'appui mural est prévu exclusivement pour les murs. Ne pas utiliser en plafond.

Épaisseur	Broche	Conditionnement
30 à 45mm	Sans renfort	Boîte de 50 pièces
30 à 80mm	Sans renfort	Boîte de 50 pièces
30 à 100mm	Sans renfort	Boîte de 50 pièces
30 à 120mm	Sans renfort	Boîte de 50 pièces
70 à 140mm	Renforcée	Boîte de 50 pièces
70 à 160mm	Renforcée	Boîte de 40 pièces
70 à 200mm	Renforcée	Boîte de 40 pièces

