



VIS TRPF

CERTIFICATION

Produit conforme aux usages professionnels de fixation sur structures métalliques.




CARACTÉRISTIQUES

La vis TRPF est une vis autoperceuse en acier zingué, dotée d'une tête cylindrique bombée. Elle est conçue pour percer son propre avant-trou et former elle-même son contre-filetage, ce qui permet un assemblage rapide et sécurisé sans pré-perçage préalable. Grâce à son revêtement zingué, elle bénéficie d'une bonne résistance à la corrosion pour les applications intérieures en environnement sec.

APPLICATION

Ces vis sont destinées au vissage entre ossatures métalliques, notamment dans les configurations avec montants doubles ou pour la fixation d'accessoires métalliques sur rails ou montants. Leur forme et leur capacité de perçage permettent un gain de temps significatif sur chantier et une tenue mécanique optimale.



MISE EN OEUVRE

Les vis doivent être posées conformément aux recommandations du DTU 25.41. L'installation se fait à l'aide d'un embout Philips n°2 monté sur visseuse. Aucune opération de pré-perçage n'est nécessaire, la vis effectuant elle-même la perforation et le filetage. Il est recommandé de respecter une pression constante et modérée pour éviter les à-coups et garantir une bonne pénétration dans les supports.

DÉCHETS

Les vis usagées ou excédentaires doivent être triées dans la filière des déchets métalliques. Les boîtes en carton sont recyclables. Ne pas jeter les vis avec les déchets ménagers classiques.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Porter des gants pour éviter les blessures liées aux arêtes vives des éléments métalliques. Utiliser des lunettes de protection lors du perçage et du vissage.

TAILLE	PIÈCES PAR BOITE	DK	K	D	L
3,5 X 9,5	1000	6,9	2,6	9,5	3,5

