

227371

ENROULEUR

4X16A + T, H07RN-F, 3G2,5MM2, IP44

Permet l'alimentation d'outils électroportatifs.



CONDITIONNEMENT

- Vrac + étiquette
- Poids brut UL : 10,100 kg

CLASSIFICATION

Norme de référence NF 61-314:2017



CARACTÉRISTIQUES

Enrouleur 33 m H07RN-F 3G2,5 mm², équipé d'une sécurité thermique. Adapté à un usage intérieur et extérieur. Tension assignée : 230 V~ (courant alternatif). Doté de 4 prises 16A+T avec clapets de protection, guide-câble intégré. Indice de protection IP44.

APPLICATION

Enrouleur électrique destiné à l'alimentation d'outillage électroportatif ou d'équipements de chantier en environnement intérieur ou extérieur.

Convient aux travaux de bricolage ou professionnels nécessitant une rallonge robuste et protégée.

Usage adapté en milieux humides ou poussiéreux grâce à l'indice de protection IP44.

DÉCHETS

Les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) doivent être éliminés conformément aux filières agréées. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Le boîtier plastique peut être recyclé dans les circuits appropriés.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Pour l'utilisation de ce type de produit, ne pas dépasser la charge maximale admissible indiquée.

**ATOUT
PRO**