

227372

# PROJECTEUR DE CHANTIER 50<sup>W</sup>

**ORIENTABLE, ÉCLAIRAGE LED, FILAIRE**  
Permet l'éclairage de zones de chantier.



## CONDITIONNEMENT

- Boîte carton imprimée
- Poids brut UL : 1,970 kg

## CLASSIFICATION

Normes de référence :  
EN IEC 60598-1:2021/A11:2022  
EN 60598-2-4:2018  
EN 60598-2-5:2015  
EN 62493:2015/A1:2022



## CARACTÉRISTIQUES

Puissance de 50 W sous 230 V~ (50/60 Hz). Câble 3G1 mm<sup>2</sup> H05RN-F d'une longueur de 3 mètres.

L'intensité lumineuse atteint 5500 lumens avec une température de couleur blanc froid à 6500 K. LED intégrées assurant un flux lumineux instantané.

Protection IP65, résistante aux jets d'eau de toutes directions. Durée de vie d'environ 25 000 heures. Longueur totale de 255 mm.

## APPLICATION

Conçu pour l'éclairage temporaire de zones de travaux en intérieur

ou en extérieur. Peut être posé au sol, orienté selon l'angle souhaité,

ou fixé sur un trépied compatible à l'aide de l'orifice prévu à cet effet. S'utilise en branchement direct sur secteur via un câble souple de 3 mètres.

## DÉCHETS

Les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) doivent être éliminés conformément aux filières agréées. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Le boîtier plastique peut être recyclé dans les circuits appropriés.

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

Pour l'utilisation de ce type de produit, il est impératif de lire la notice d'utilisation fournie avec l'appareil.

**ATOUT  
PRO**